



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric LR9D Thermal Overload Relay, 6.4 → 32 A Contact Rating, 300 mW, 660 (Signalling Circuit) V,

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LR9D32

Overview

Schneider Electric รุ่น LR9D เป็นรีเลย์ป้องกันความร้อนที่ออกแบบให้ติดตั้งโดยตรงกับคอนแทคเตอร์ (Under Contactor Mount).

Features

- Contact Current Rating: 6.4 - 32 A
- Pole Configuration: 3P
- Mounting Style: Under Contactor Mount (ติดตั้งใต้คอนแทคเตอร์)
- Power Rating: 300 mW
- Terminal Type: Screw
- Reset Method: Automatic, Manual
- Control Voltage: 660 V (Signalling Circuit), 690 V (Power Circuit)
- ขนาด: Width 79.9mm, Depth 72.5mm, Length 45mm
- Better World Verification: Green Premium (Better World Product: Yes)

Applications

- ใช้งานร่วมกับคอนแทคเตอร์เพื่อป้องกันความร้อนตามการติดตั้งโดยตรง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Contact Current Rating	6.4 - 32 A
Range	TeSys
Pole Configuration	3P



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Series	LR9D
Mounting Style	Under Contactor Mount
Power Rating	300 mW
Terminal Type	Screw
Reset Method	Automatic, Manual
Width	79.9mm
Depth	72.5mm
Length	45mm
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Control Voltage	660 (Signalling Circuit) V, 690 (Power Circuit) V



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com