



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Pro-Met Control Cable, 5 Cores, 0.75 mm², CY, Screened, 100m, Grey PVC Sheath

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 470057CY GE033

Overview

Alpha Wire Pro-Met สายควบคุมแบบ screened 5 แกน ขนาดหน้าตัด 0.75 mm² ยาว 100m พร้อมปลอกPVCสีเทา (รุ่น 470057CY GE033).

สายซีรีส์ Pro-Met ให้ความเสถียรของสัญญาณและพลังงานโดยมีการชีลด์ด้วย Tinned Copper Braid, ทนต่ออุณหภูมิที่ระบุ และเป็นไปตามมาตรฐานหลายรายการ (CE, DIN, IEC, REACH).

Features

- Series: Pro-Met
- Number of Cores: 5
- Cross Sectional Area: 0.75 mm²
- Screened/Unscreened: Screened
- Control Cable Type: CY
- Length: 100m
- Sheath Colour: Grey
- Outer Diameter: 1.11mm
- Sheath Material: PVC
- Screen Type: Tinned Copper Braid
- Conductor Material: Copper
- Core Strands: 30/0.177 mm
- Insulation Material: PVC
- Voltage Rating: 300/500 V ac
- Maximum Operating Temperature: (Dynamic) +70 °C, (Static) +80°C
- Minimum Operating Temperature: (Dynamic) -30 °C, (Static) -40°C
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Minimum Bend Radius: 22.2 (Dynamic) mm, 6.66 (Static) mm
- Conductor Resistance: 26 Î©/km @ 20°C



- Standards Met: CE Certified, DIN EN 50290-2-22, DIN VDE 0295 Class 5, EN 60228 Class 5, IEC 60332-1, IEC Certified, REACH EC 1907/2006

Applications

- การใช้งานที่ต้องการความเสถียรของสัญญาณและพลังงาน (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	Pro-Met
Number of Cores	5
Cross Sectional Area	0.75 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	100m
Control Cable Type	CY
Sheath Colour	Grey
Outer Diameter	1.11mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	CE Certified, DIN EN 50290-2-22, DIN VDE 0295 Class 5, EN 60228 Class 5, IEC 60332-1, IEC Certified, REACH EC 1907/2006
Screen Type	Tinned Copper Braid
Maximum Operating Temperature	(Dynamic) +70 °C, (Static) +80°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Minimum Operating Temperature	(Dynamic) -30 °C, (Static) -40°C
Voltage Rating	300/500 V ac
Core Strands	30/0.177 mm
Conductor Material	Copper
Insulation Material	PVC
Minimum Bend Radius	22.2 (Dynamic) mm, 6.66 (Static) mm
Conductor Resistance	26 Î©/km @ 20°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com