



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Pro-Met Control Cable, 9 Cores, 0.75 mm², YY, Unscreened, 100m, Grey PVC Sheath

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 470097YY GE033

Overview

Alpha Wire Pro-Met สายควบคุมอุตสาหกรรม 9 แกน ขนาด 0.75 mm² แบบ YY ไม่ได้ชีลด์ ความยาว 100 m แจ็กเก็ต PVC สีเทา ออกแบบให้เน้นการทำงานที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ เหมาะสำหรับระบบไฟฟ้าและการควบคุมของโรงงาน

สเปคระบุคุณสมบัติครบถ้วน เช่น การรับรองมาตรฐานหลายรายการ (CE, DIN, IEC), พฤติกรรมไฟเป็น Flame Retardant, พิกัดอุณหภูมิการใช้งานทั้งแบบ Dynamic และ Static, ความต้านทานน้ำมัน และแรงดัน 300/500 V ซึ่งบ่งชี้ว่าสายนี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการความน่าเชื่อถือและความทนทาน

Features

- Series: Pro-Met
- จำนวนแกน: 9 cores
- ขนาดหน้าตัด: 0.75 mm²
- Screened/Unscreened: Unscreened
- Length: 100 m
- Control Cable Type: YY
- Sheath Colour: Grey
- Outer Diameter: 9.39 mm
- Sheath Material: PVC
- Standards Met: CE Certified, DIN EN 50290-2-22, DIN VDE 0295 Class 5, EN 60228 Class 5, IEC 60332-1, IEC Certified, REACH EC 1907/2006
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Minimum Operating Temperature: (Dynamic) -30 °C, (Static) -40 °C
- Maximum Operating Temperature: (Dynamic) +70 °C, (Static) +80 °C
- Oil Resistant: Yes
- Voltage Rating: 300/500 V
- Conductor Material: Bare Copper
- Insulation Material: PVC



- Minimum Bend Radius: 4 x D mm (static), 10 x D mm (dynamic)
- Core Strands: 30/0.177 mm
- Conductor Resistance: 26 Ω/km @ 20°C

Applications

- ระบบไฟฟ้าและการควบคุมของโรงงาน (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	Pro-Met
Number of Cores	9
Cross Sectional Area	0.75 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	100m
Control Cable Type	YY
Sheath Colour	Grey
Outer Diameter	9.39mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	CE Certified, DIN EN 50290-2-22, DIN VDE 0295 Class 5, EN 60228 Class 5, IEC 60332-1, IEC Certified, REACH EC 1907/2006
Fire Behaviour	Flame Retardant
Minimum Operating Temperature	(Dynamic) -30 °C, (Static) -40°C
Maximum Operating Temperature	(Dynamic) +70 °C, (Static) +80°C
Oil Resistant	Yes
Voltage Rating	300/500 V
Conductor Material	Bare Copper
Insulation Material	PVC
Minimum Bend Radius	4 x D mm (static), 10 x D mm (dynamic)
Core Strands	30/0.177 mm
Conductor Resistance	26 Ω/km @ 20°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com