



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Pro-Met Control Cable, 4 Cores, 0.75 mm², CY, Screened, 100m, Transparent PVC Sheath

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 470047CY CL033

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.75 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	100m
Control Cable Type	CY
Sheath Colour	Transparent
Outer Diameter	1.11mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	CE Certified, DIN EN 50290-2-22, DIN VDE 0295 Class 5, EN 60228 Class 5, IEC 60332-1, IEC Certified, REACH EC 1907/2006
Fire Behaviour	Flame Retardant
Minimum Operating Temperature	(Dynamic) -30 °C, (Static) -40°C
Minimum Bend Radius	22.2 (Dynamic) mm, 6.66 (Static) mm
Insulation Material	PVC
Conductor Material	Copper
Voltage Rating	300/500 V ac
Conductor Resistance	26 Ω/km @ 20°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	(Dynamic) +70 °C, (Static) +80°C
Core Strands	30/0.177 mm
Screen Type	Tinned Copper Braid



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com