



Industrial Automation Products & Solutions



AXINDUS Harmoflex H05VV5-F Control Cable, 3 Cores, 0.75 mm², H05VV5F, Unscreened, 50m, Grey PVC, type TM5 Sheath, 18 AWG

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : H103.0075

Overview

สายในกลุ่ม Harmoflex H05VV5-F ใช้งานได้ทั้งงานพาวเวอร์ งานควบคุม และการเชื่อมต่อในสถานีไฟฟ้า เหมาะสำหรับการวางแบบคงที่และการเคลื่อนไหวที่ไม่มีความตึงมาก

เป็นสาย PVC แบบ Unscreened ขนาด 3 คอร์ 0.75 mm² ความยาว 50m ให้ความยืดหยุ่นสำหรับการติดตั้งทั่วไป มีการกันน้ำมันและเป็นฉนวน PVC ตามมาตรฐาน Euroclass Eca เหมาะกับงานที่ต้องการสายอเนกประสงค์ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมทั่วไป

Features

- Series: Harmoflex H05VV5-F
- Number of Cores: 3
- Cross Sectional Area: 0.75 mm²
- Screened/Unscreened: Unscreened
- Length: 50 m
- Control Cable Type: H05VV5F
- Sheath Colour: Grey
- Cable Shape: Multi-Conductor
- CPR Certification: Eca
- American Wire Gauge: 18 AWG
- Outer Diameter: 7.6 mm
- Sheath Material: PVC, type TM5
- Standards Met: Euroclass Eca
- Oil Resistant: Yes
- Voltage Rating: 300 V, 500 V
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Minimum Operating Temperature: -5°C



- Earth Cable: Yes
- Fire Behaviour: Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1
- Current Rating: 12 A
- Insulation Material: PVC
- Conductor Material: Bare Copper
- Minimum Bend Radius: 8 x D

Applications

- งานพาวเวอร์และงานควบคุมทั่วไป
- สายเชื่อมต่อในสถานีไฟฟ้า
- การเดินสายแบบคงที่และการเคลื่อนไหวที่ไม่มีการยึดหรือความตึงสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	Harmoflex H05VV5-F
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	0.75 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	50m
Control Cable Type	H05VV5F
Sheath Colour	Grey
Cable Shape	Multi-Conductor
CPR Certification	Eca
American Wire Gauge	18 AWG
Outer Diameter	7.6mm
Sheath Material	PVC, type TM5
Standards Met	Euroclass Eca
Oil Resistant	Yes
Screen Type	Unscreened
Voltage Rating	300 V, 500 V
Maximum Operating Temperature	+70°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Earth Cable	Yes
Minimum Operating Temperature	-5°C
Fire Behaviour	Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1
Current Rating	12A
Insulation Material	PVC
Conductor Material	Bare Copper
Minimum Bend Radius	8 x D



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com