



## Industrial Automation Products & Solutions



### Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Control Cable, 4 Cores, 1 mm<sup>2</sup>, CY, Screened, 50m, Grey PVC Sheath, 17 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 1136204

## Overview

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY (รุ่น 1136204) สายควบคุมแบบ CY ที่มีการ screened (EMC shielded) ขนาด 4 แกน หน้าตัด 1 mm<sup>2</sup> ยาว 50m เปลือก PVC สีเทา (17 AWG) เหมาะสำหรับการติดตั้งในงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะราง และระบบปรับอากาศ

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสายควบคุมที่มีการป้องกัน EMC (screened) ซึ่งระบุไว้ในคำอธิบายว่าให้การป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและมีความยืดหยุ่นสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องการการป้องกันรบกวน

## Features

- Series: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY
- Number of Cores: 4
- Cross Sectional Area: 1 mm<sup>2</sup>
- Screened (CY)
- Length: 50m
- Control Cable Type: CY
- Sheath Colour: Grey
- Cable Shape: Round
- CPR Certification: Eca
- American Wire Gauge: 17 AWG
- Outer Diameter: 7.3mm
- Sheath Material: PVC
- Standards Met: CE
- Conductor Material: Copper
- Minimum Bend Radius: Fixed - 6 x D; Occasional Flexing - 20 x D
- Core Strands: 32/0.2 mm
- Filler Material: Non-Wicking Filler
- Current Rating: 15 A



- Earth Cable: Yes
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Screen Type: Tinned Copper Braid
- Voltage Rating: 300/500 V
- Conductor Resistance: 28.1  $\Omega$ /km
- Oil Resistant: Yes
- Insulation Material: PVC
- Minimum Operating Temperature: -40°C

## Applications

- งานอุตสาหกรรม
- ยานพาหนะราง
- ระบบปรับอากาศ (HVAC)
- การติดตั้งที่ต้องการป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า

## Specifications

| คุณลักษณะ            | รายละเอียด                                |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Series               | ÅLFLEX CLASSIC 115 CY                     |
| Number of Cores      | 4                                         |
| Cross Sectional Area | 1 mm <sup>2</sup>                         |
| Screened/Unscreened  | Screened                                  |
| Length               | 50m                                       |
| Control Cable Type   | CY                                        |
| Sheath Colour        | Grey                                      |
| Cable Shape          | Round                                     |
| CPR Certification    | Eca                                       |
| American Wire Gauge  | 17 AWG                                    |
| Outer Diameter       | 7.3mm                                     |
| Sheath Material      | PVC                                       |
| Standards Met        | CE                                        |
| Conductor Material   | Copper                                    |
| Minimum Bend Radius  | Fixed - 6 x D Occasional Flexing - 20 x D |
|                      |                                           |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Core Strands                  | 32/0.2 mm           |
| Filler Material               | Non-Wicking Filler  |
| Current Rating                | 15 A                |
| Earth Cable                   | Yes                 |
| Maximum Operating Temperature | +80°C               |
| Screen Type                   | Tinned Copper Braid |
| Voltage Rating                | 300/500 V           |
| Conductor Resistance          | 28.1 Î©/km          |
| Oil Resistant                 | Yes                 |
| Insulation Material           | PVC                 |
| Minimum Operating Temperature | -40°C               |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com