



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Pro-Met Control Cable, 7 Cores, 0.75 mm², CY, Screened, 50m, Grey PVC Sheath

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 470077CY GE321

Overview

Alpha Wire Pro-Met CY Control Cable สายควบคุม 7 แกน แบบ Screened (Tinned Copper Braid) ขนาดหน้าตัด 0.75 mm² ยาว 50m แจ็กเกิด PVC สีเทา เป็นสายควบคุมชนิด CY มีคุณสมบัติ Flame Retardant และผ่านมาตรฐานหลายรายการ

สาย Pro-Met รุ่น CY ให้การป้องกันจากการรบกวนด้วยชีลด์แบบลวดทองแดงชุบดีบุก (tinned copper braid) พร้อมคุณสมบัติ Flame Retardant และการรับรองมาตรฐานหลายรายการ จึงเหมาะกับการควบคุมที่ต้องการความปลอดภัยด้านไฟและความเสถียรของสัญญาณ

Features

- จำนวนแกน 7 แกน
- หน้าตัด 0.75 mm²
- ชนิด Screened (Tinned Copper Braid)
- ชนิด Control Cable: CY
- ความยาว 50m
- แจ็กเกิดสีเทา (Grey)
- Outer Diameter: 1.11 mm
- Sheath Material: PVC
- Conductor Material: Copper
- Conductor Stranding: 30/0.177 mm
- Voltage Rating: 300/500 V ac
- Conductor Resistance: 26 Ω/km @ 20°C
- Minimum Operating Temperature: (Dynamic) -30 °C, (Static) -40 °C
- Maximum Operating Temperature: (Dynamic) +70 °C, (Static) +80 °C
- Minimum Bend Radius: 22.2 mm (Dynamic), 6.66 mm (Static)
- Standards Met: CE Certified, DIN EN 50290-2-22, DIN VDE 0295 Class 5, EN 60228 Class 5, IEC 60332-1, IEC Certified, REACH EC 1907/2006



- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Insulation Material: PVC

Applications

- สายควบคุมในระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการการป้องกัน EMI
- งานที่ต้องการความทนไฟระดับหนึ่งและการปฏิบัติตามมาตรฐาน
- การเดินสายภายในตู้คอนโทรลหรือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	7
Cross Sectional Area	0.75 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	50m
Control Cable Type	CY
Sheath Colour	Grey
Outer Diameter	1.11mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	CE Certified, DIN EN 50290-2-22, DIN VDE 0295 Class 5, EN 60228 Class 5, IEC 60332-1, IEC Certified, REACH EC 1907/2006
Fire Behaviour	Flame Retardant
Minimum Operating Temperature	(Dynamic) -30 °C, (Static) -40°C
Screen Type	Tinned Copper Braid
Maximum Operating Temperature	(Dynamic) +70 °C, (Static) +80°C
Voltage Rating	300/500 V ac
Conductor Material	Copper
Conductor Resistance	26 Î©/km @ 20°C
Minimum Bend Radius	22.2 (Dynamic) mm, 6.66 (Static) mm
Insulation Material	PVC
Core Strands	30/0.177 mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com