



Industrial Automation Products & Solutions



Igus chainflex CF130.UL Control Cable, 25 Cores, 1 mm², Unscreened, 25m, Grey PVC Sheath, 17 AWG

ผู้ผลิต : Igus

รหัสสินค้า : CF130.10.25.UL

Overview

Igus chainflex CF130.UL สายควบคุมแบบ multicore จำนวน 25 แกน ขนาด 1 mm² ยาว 25 m ปลอก PVC สีเทา ออกแบบสำหรับความต้องการโหลดระดับปานกลางและปราศจากซิลิโคน

Features

- ซีรีส์: chainflex CF130.UL
- จำนวนแกน: 25
- พื้นที่หน้าตัด: 1 mm²
- แบบชีลด์: Unscreened
- ความยาว: 25 m
- รูปร่างสาย: Multicore
- สีปลอก: Grey
- American Wire Gauge: 17 AWG
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 17 mm
- วัสดุปลอก: PVC
- วิธีการติดตั้ง: 5 x D
- อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด: +70°C
- อุณหภูมิการใช้งานขั้นต่ำ: -5°C
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ: 300 V
- Conductor Material: Bare Copper
- Conductor Resistance: 19.5 Ω/km
- Insulation Material: TPE
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Current Rating: 17 A
- Earth Cable: Yes
- Armoured: No
- ปราศจากซิลิโคน (จากคำอธิบาย)



Applications

- การใช้งานควบคุมที่ต้องการสาย multicore ขนาด 1 mm² สำหรับโหลดระดับปานกลาง (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	chainflex CF130.UL
Number of Cores	25
Cross Sectional Area	1 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	25m
Cable Shape	Multicore
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	17 AWG
Outer Diameter	17mm
Sheath Material	PVC
Minimum Bend Radius	5 x D
Maximum Operating Temperature	+70°C
Screen Type	Unscreened
Earth Cable	Yes
Voltage Rating	300 V
Conductor Material	Bare Copper
Conductor Resistance	19.5 Î©/km
Insulation Material	TPE
Fire Behaviour	Flame Retardant
Oil Resistant	No
Current Rating	17 A
Minimum Operating Temperature	-5°C
Armoured	No



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com