



## Industrial Automation Products & Solutions



### AXINDUS HIFLEX-CY Control Cable, 4 Cores, 0.75 mm<sup>2</sup>, LIYCY, Screened, 50m, Grey PVC Sheath, 18 AWG

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : 90410075C50

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Series                        | HIFLEX-CY                                   |
| Number of Cores               | 4                                           |
| Cross Sectional Area          | 0.75 mm <sup>2</sup>                        |
| Screened/Unscreened           | Screened                                    |
| Length                        | 50m                                         |
| Control Cable Type            | LIYCY                                       |
| Sheath Colour                 | Grey                                        |
| Cable Shape                   | Multi-Conductor                             |
| American Wire Gauge           | 18 AWG                                      |
| CPR Certification             | Eca                                         |
| Outer Diameter                | 6.2mm                                       |
| Sheath Material               | PVC                                         |
| Standards Met                 | Euroclass Eca                               |
| Minimum Operating Temperature | -30°C                                       |
| Oil Resistant                 | No                                          |
| Fire Behaviour                | Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1 |
| Maximum Operating Temperature | +70°C                                       |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Conductor Resistance | 24.5 $\Omega$ /km   |
| Screen Type          | Tinned Copper Braid |
| Current Rating       | 12A                 |
| Insulation Material  | PVC                 |
| Minimum Bend Radius  | 8 x Diameter        |
| Conductor Material   | Bare Copper         |
| Voltage Rating       | 300 V               |
| Earth Cable          | No                  |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com