



Industrial Automation Products & Solutions



AXINDUS CAELIFLEX Control Cable, 3 Cores, 1.5 mm², Unscreened, 100m, Grey PVC Sheath, 15 AWG

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : 1030150

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	CAELIFLEX
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	1.5 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	100m
Sheath Colour	Grey
Cable Shape	Multicore
American Wire Gauge	15 AWG
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	6.6mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	Euroclass Eca, IEC 60228, IEC 60332-1
Maximum Operating Temperature	+80°C
Screen Type	Unscreened
Voltage Rating	300/500 V
Conductor Resistance	20 MΩ
Insulation Material	PVC



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Conductor Material	Copper
Minimum Bend Radius	15 x 6.6 (Moved) mm, 7 x 6.6 (Fixed) mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Fire Behaviour	Flame Retardant



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com