




Industrial Automation Products & Solutions



Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 Control Cable, 2 Cores, 1.5 mm², YY, Unscreened, 50m, Grey PVC Sheath, 16 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 1119902

Overview

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 สายควบคุมแบบ YY ขนาด 2 คอร์ 1.5 mm² ยาว 50m เปลือก PVC สีเทา (Unscreened) เหมาะสำหรับงานที่มีความเครียดทางกลระดับปานกลางและการเคลื่อนที่ต่อเนื่อง เช่น power chain applications

ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระบบพาวเวอร์เซนและการเคลื่อนที่ต่อเนื่องในงานอุตสาหกรรม ให้ความทนทานต่อการใช้งานเชิงกลและทนต่อน้ำมัน ตามข้อกำหนดอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ -40°C ถึง +80°C

Features

- Series: ÖLFLEX CLASSIC 110
- จำนวนคอร์: 2
- พื้นที่หน้าตัด: 1.5 mm²
- ประเภทควบคุม: YY
- ไม่ screened (Unscreened)
- ความยาว: 50 m
- เปลือก: PVC สีเทา
- CPR Certification: Eca
- American Wire Gauge: 16 AWG
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 6.3 mm
- แรงดันไฟฟ้า: 300/500 V
- ไม่มีสายดิน (Earth Cable: No)
- อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด: +80°C
- อุณหภูมิการใช้งานขั้นต่ำ: -40°C
- แกนลวด: 30/0.25 mm
- ความต้านทานตัวนำ: 13.5 Ω/km
- กระแสไฟฟ้ารับได้: 18 A
- Filler: Non-Wicking Filler
- ทนน้ำมัน: Yes



- ตัวนำ: Copper
- วัสดุฉนวน: PVC
- รัศมีการดัดขั้นต่ำ: Fixed - 4 x D; Occasional flexing - 10 x D

Applications

- Power chain applications
- ระบบที่ต้องการการเคลื่อนที่ต่อเนื่องในงานอุตสาหกรรม
- งานควบคุมในสภาพแวดล้อมที่มีการสัมผัสน้ำมัน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	ÃLFLEX CLASSIC 110
Number of Cores	2
Cross Sectional Area	1.5 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	50m
Control Cable Type	YY
Sheath Colour	Grey
CPR Certification	Eca
American Wire Gauge	16 AWG
Outer Diameter	6.3mm
Sheath Material	PVC
Voltage Rating	300/500 V
Earth Cable	No
Maximum Operating Temperature	+80°C
Core Strands	30/0.25 mm
Conductor Resistance	13.5 Î©/km
Current Rating	18 A
Minimum Operating Temperature	-40°C
Filler Material	Non-Wicking Filler



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Oil Resistant	Yes
Conductor Material	Copper
Minimum Bend Radius	Fixed - 4 x D Occasional flexing - 10 x D
Insulation Material	PVC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com