



Industrial Automation Products & Solutions



AXINDUS HIFLEX-Y Control Cable, 3 Cores, 0.34 mm², LIYY, Unscreened, 50m, Grey PVC Sheath, 22 AWG

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : 90300034

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	HIFLEX-Y
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	50m
Control Cable Type	LIYY
Sheath Colour	Grey
Cable Shape	Multi-Conductor
American Wire Gauge	22 AWG
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	4.1mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	Euroclass Eca
Oil Resistant	No
Filler Material	PVC
Minimum Operating Temperature	-30°C
Earth Cable	No



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Voltage Rating	300 V
Fire Behaviour	Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1
Current Rating	5A
Insulation Material	PVC
Conductor Resistance	58.9 Ω /km
Screen Type	Unscreened
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Bend Radius	7 x Diameter
Conductor Material	Bare Copper



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com