



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 Control Cable, 4 Cores, 1 mm², YY, Unscreened, 100m, Grey PVC Sheath, 17 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 1119204

Overview

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 รุ่น 1119204 สายควบคุม (Control Cable) แบบ YY 4 แกน ขนาด 1 mm² ยาว 100m ปลาย PVC สีเทา สำหรับการใช้งานภายใต้แรงกลระดับปานกลาง

สาย Ölflex Classic 110 ถูกออกแบบให้ยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานภายใต้แรงกลระดับปานกลาง มีคุณสมบัติทนต่อน้ำมันและรองรับการใช้งานทั้งแบบเดินสายคงที่และการใช้งานที่มีการงอเป็นครั้งคราว ข้อมูลเชิงสเปกความต้านทานตัวนำ การจัดเส้นนำ การต่อเติมแบบไม่ดูดซึม และช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่ชัดเจน จึงเหมาะสำหรับงานสายควบคุมทั่วไปที่ต้องการความยืดหยุ่นและความทนทาน

Features

- Series: ÖLFLEX CLASSIC 110
- Number of Cores: 4
- Cross Sectional Area: 1 mm²
- Control Cable Type: YY
- Length: 100m
- Sheath Material: PVC (ปลาย PVC สีเทา)
- Screened/Unscreened: Unscreened
- Outer Diameter: 6.5mm
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Bend Radius: Fixed - 4 x D; Occasional flexing - 10 x D
- Conductor Material: Copper
- Core Strands: 32/0.2 mm
- Filler Material: Non-Wicking Filler
- Oil Resistant: Yes
- Voltage Rating: 300/500 V
- Current Rating: 15 A



- Conductor Resistance: 19.5 Ω /km
- CPR Certification: Eca

Applications

- สายควบคุม (Control cable) สำหรับการติดตั้งที่ต้องการความยืดหยุ่น
- การเดินสายแบบคงที่และการงอเป็นครั้งคราวตามข้อจำกัดของ Minimum Bend Radius

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	LFLEX CLASSIC 110
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	1 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	100m
Control Cable Type	YY
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	17 AWG
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	6.5mm
Sheath Material	PVC
Minimum Operating Temperature	-40°C
Minimum Bend Radius	Fixed - 4 x D Occasional flexing - 10 x D
Conductor Material	Copper
Voltage Rating	300/500 V
Earth Cable	Yes
Maximum Operating Temperature	+80°C
Core Strands	32/0.2 mm
Filler Material	Non-Wicking Filler
Current Rating	15 A



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Oil Resistant	Yes
Conductor Resistance	19.5 Ω /km
Insulation Material	PVC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com