



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp UNITRONIC LiYY Control Cable, 5 Cores, 0.75 mm², Unscreened, 50m, Grey PVC Sheath, 18 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0028605-50

Overview

UNITRONIC LiYY จาก Lapp สาย DIN 47100 แบบระบุสี 5 คอร์ ขนาด 0.75 mm² (18 AWG) ความยาว 50 m ผิวหุ้ม PVC สีเทา เหมาะสำหรับงานกระแสอ่อน งานควบคุมและสื่อสาร การติดตั้งแบบคงที่และที่ต้องการความยืดหยุ่น

Features

- ซีรีส์: UNITRONIC LiYY
- จำนวนคอร์: 5
- พื้นที่หน้าตัด: 0.75 mm² (18 AWG)
- Screened/Unscreened: Unscreened
- ความยาว: 50 m
- สีปลอก: เทา
- วัสดุปลอก: PVC
- ตัวนำ: Copper, เส้นนำ 24x0.20 mm
- กระแสที่ระบุ: 12 A
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 500 V
- อุณหภูมิใช้งาน: -40°C ถึง +80°C
- Outer Diameter: 6.9 mm
- CPR Certification: Eca
- Oil Resistant: Yes
- Filler: Non-Wicking Filler
- Minimum Bend Radius: Fixed - 4 x D; Occasional flexing - 10 x D
- Conductor Resistance: 26 Ω/km
- Earth Cable: No

Applications

- ระบบสื่อสารและงานควบคุมที่ต้องการสายหลายคอร์ระบุสี



- การเดินสายแบบติดตั้งคงที่และการทำงานที่ต้องการความยืดหยุ่นตามสเปค

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	UNITRONIC LiYY
Number of Cores	5
Cross Sectional Area	0.75 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	50m
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	18 AWG
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	6.9mm
Sheath Material	PVC
Oil Resistant	Yes
Filler Material	Non-Wicking Filler
Minimum Operating Temperature	-40°C
Current Rating	12 A
Insulation Material	PVC
Conductor Resistance	26 Î©/km
Maximum Operating Temperature	+80°C
Earth Cable	No
Voltage Rating	500 V
Conductor Material	Copper
Minimum Bend Radius	Fixed - 4 x D Occasional flexing - 10 x D
Core Strands	24/0.20 mm

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com