



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Pro-Met Control Cable, 5 Cores, 0.5 mm², CY, Screened, 100m, Transparent PVC Sheath

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 470055CY CL033

Overview

Alpha Wire Pro-Met สายควบคุมอุตสาหกรรม 5 คอร์ มีการ screen (CY) พร้อมแจ็กเก็ต PVCใส ออกแบบเพื่อการทำงานสม่ำเสมอและลดการหยุดชะงักของระบบ

สายชนิด CY พร้อม Tinned Copper Braid ให้การป้องกันสัญญาณรบกวนที่ดีกว่าสาย Unscreened เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความต่อเนื่องของสัญญาณและลดความเสี่ยงการหยุดทำงาน ความยาว 100 m เหมาะสำหรับงานติดตั้งระดับขนาดกลาง

Features

- 5 คอร์
- พื้นที่หน้าตัด 0.5 mm²
- Screened (Tinned Copper Braid)
- ประเภทสายควบคุม: CY
- ความยาว 100 m
- สีแจ็กเก็ต: ใส (Transparent)
- Outer Ø 0.91 mm
- Sheath Material: PVC
- มาตรฐาน: CE, DIN EN 50290-2-22, DIN VDE 0295 Class 5, EN 60228 Class 5, IEC 60332-1, IEC, REACH
- อุณหภูมิการใช้งาน (Dynamic) +70°C, (Static) +80°C
- อุณหภูมิต่ำสุด (Dynamic) -30°C, (Static) -40°C
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Voltage Rating: 300/500 V ac
- Conductor Material: Copper
- Insulation Material: PVC
- Minimum Bend Radius: 18.2 mm (Dynamic), 5.46 mm (Static)
- Conductor Resistance: 39 Ω/km @ 20°C



- Core Strands: 20/0.177 mm

Applications

- ระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการสาย screened เพื่อลดสัญญาณรบกวน
- การเชื่อมต่อที่ต้องการความต่อเนื่องและความน่าเชื่อถือของสัญญาณ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	5
Cross Sectional Area	0.5 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	100m
Control Cable Type	CY
Sheath Colour	Transparent
Outer Diameter	0.91mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	CE Certified, DIN EN 50290-2-22, DIN VDE 0295 Class 5, EN 60228 Class 5, IEC 60332-1, IEC Certified, REACH EC 1907/2006
Maximum Operating Temperature	(Dynamic) +70 °C, (Static) +80°C
Screen Type	Tinned Copper Braid
Minimum Operating Temperature	(Dynamic) -30 °C, (Static) -40°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Voltage Rating	300/500 V ac
Conductor Material	Copper
Insulation Material	PVC
Minimum Bend Radius	18.2 (Dynamic) mm, 5.46 (Static) mm
Conductor Resistance	39 Ω/km @ 20°C
Core Strands	20/0.177 mm

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com