



## Industrial Automation Products & Solutions



### AXINDUS HIFLEX-CY Control Cable, 3 Cores, 0.5 mm<sup>2</sup>, LIYCY, Screened, 50m, Grey PVC Sheath, 20 AWG

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : 90310050C50

## Overview

สาย HIFLEX-CY (AXINDUS) เป็นสายควบคุมแบบ screened สำหรับการส่งข้อมูลภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติ และการวัด

## Features

- Series: HIFLEX-CY
- Number of Cores: 3
- Cross Sectional Area: 0.5 mm<sup>2</sup>
- Screened/Unscreened: Screened
- Length: 50m
- Control Cable Type: LIYCY
- Sheath Colour: Grey
- CPR Certification: Eca
- American Wire Gauge: 20 AWG
- Outer Diameter: 5.3mm
- Sheath Material: PVC
- Standards Met: Euroclass Eca
- Oil Resistant: No
- Minimum Operating Temperature: -30°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Fire Behaviour: Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1
- Conductor Resistance: 39.6 Ω/km
- Insulation Material: PVC
- Current Rating: 8A
- Screen Type: Tinned Copper Braid
- Earth Cable: No
- Voltage Rating: 300 V



- Conductor Material: Bare Copper
- Minimum Bend Radius: 8 x Diameter

## Applications

- การเดินสายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- ระบบอัตโนมัติและการวัดภายในเครื่องจักร
- งานควบคุมภายในแผงหรืออุปกรณ์ที่ต้องการสาย screened

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Series                        | HIFLEX-CY                                   |
| Number of Cores               | 3                                           |
| Cross Sectional Area          | 0.5 mm <sup>2</sup>                         |
| Screened/Unscreened           | Screened                                    |
| Length                        | 50m                                         |
| Control Cable Type            | LIYCY                                       |
| Cable Shape                   | Multi-Conductor                             |
| Sheath Colour                 | Grey                                        |
| CPR Certification             | Eca                                         |
| American Wire Gauge           | 20 AWG                                      |
| Outer Diameter                | 5.3mm                                       |
| Sheath Material               | PVC                                         |
| Standards Met                 | Euroclass Eca                               |
| Oil Resistant                 | No                                          |
| Minimum Operating Temperature | -30°C                                       |
| Fire Behaviour                | Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1 |
| Conductor Resistance          | 39.6 Î©/km                                  |
| Insulation Material           | PVC                                         |
| Current Rating                | 8A                                          |
| Screen Type                   | Tinned Copper Braid                         |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Maximum Operating Temperature | +70°C        |
| Earth Cable                   | No           |
| Voltage Rating                | 300 V        |
| Conductor Material            | Bare Copper  |
| Minimum Bend Radius           | 8 x Diameter |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com