



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric LR3D Thermal Overload Relay, 2.5 → 4 A F.L.C, 4 A Contact Rating, 600 V, TeSys

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LR3D08

Overview

Schneider Electric LR3D รีเลย์ป้องกันโอเวอร์โหลดแบบความร้อน (Thermal Overload Relay) สำหรับมอเตอร์ ขนาดช่วง F.L.C 2.5–4 A รุ่น TeSys

รีเลย์โอเวอร์โหลดแบบความร้อนนี้ออกแบบมาสำหรับป้องกันมอเตอร์ที่มีกระแสพิกัดใช้งานระหว่าง 2.5 ถึง 4A ให้ contact rating 4A รองรับการจัดตั้งบน DIN rail มีเทอร์มินอลแบบสกรูและการรีเซ็ตด้วยปุ่มกด ระบุค่าแรงดันใช้งานสูงสุดที่ 690V ac และช่วงอุณหภูมิการทำงาน -20 ถึง +60°C

Features

- FLC Motor Rating: 2.5 - 4 A
- Contact Current Rating: 4 A
- Series: LR3D (TeSys)
- Mounting Style: DIN Rail Mount
- Terminal Type: Screw
- Reset Method: Push Button
- Operating Temperature Range: -20 - +60 °C
- Supply Voltage / Contact Voltage Rating: 690 V ac
- Width: 45mm, Depth: 70mm
- Better World Verification: Green Premium

Applications

- การป้องกันมอเตอร์ในระบบอุตสาหกรรม
- การใช้งานร่วมกับชุดควบคุมมอเตอร์และระบบ TeSys

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	2.5 - 4 A
Contact Current Rating	4 A
Range	TeSys
Series	LR3D
Mounting Style	DIN Rail Mount
Terminal Type	Screw
Reset Method	Push Button
Width	45mm
Depth	70mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Operating Temperature Range	-20 - +60 °C
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Supply Voltage	690 V ac
Contact Voltage Rating	690 V ac
Control Voltage	600 V



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com