



Industrial Automation Products & Solutions



**Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 SY Control Cable, 3 Cores, 1.5 mm<sup>2</sup>, SY, Screened, 100m, Grey PVC Sheath, 16 AWG**

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0016065

**Specifications**

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	ÖLFLEX CLASSIC 100 SY
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	1.5 mm <sup>2</sup>
Screened/Unscreened	Screened
Length	100m
Control Cable Type	SY
Sheath Colour	Grey
CPR Certification	Eca
American Wire Gauge	16 AWG
Outer Diameter	9.7mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	CE
Filler Material	Non-Wicking Filler
Current Rating	18 A
Conductor Resistance	13.5 Ω/km
Maximum Operating Temperature	+80°C
Screen Type	Galvanised Steel Braid



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Bedding Material	PVC
Voltage Rating	300/500 V
Core Strands	30/0.25 mm
Earth Cable	Yes
Conductor Material	Bare Copper
Minimum Bend Radius	Fixed - 6 x D, Occasional Flexing - 20 x D
Minimum Operating Temperature	-40°C
Insulation Material	PVC
Oil Resistant	Yes



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com