



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 SY Control Cable, 3 Cores, 2.5 mm², SY, Screened, 50m, Grey PVC Sheath, 13 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0016088

Overview

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 SY สายควบคุมชนิด SY หุ้ม PVC ยาว 50m พร้อมการป้องกันด้วย braided steel wire (Galvanised Steel Braid) ให้ความต้านทานทางกลสูงและมี screen

Features

- 3 แกน (3 cores)
- พื้นที่หน้าตัด 2.5 mm² (13 AWG)
- ชนิดสายควบคุม SY
- มีการ screen ด้วย Galvanised Steel Braid (braided steel wire)
- แจ็กเก็ทหุ้มเป็น PVC สีเทา
- แกนเป็นทองแดงเปลือย (Bare Copper)
- มีฟิลเลอร์แบบ Non-Wicking
- Flame Retardant (พฤติกรรมต่อไฟ retardant)
- ทนต่อน้ำมัน (Oil Resistant)
- มีสายดิน (Earth Cable)

Applications

- งานควบคุมที่ต้องการความแข็งแรงและทนต่อแรงกระทำทางกล (ตามที่ระบุ)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	ÖLFLEX CLASSIC 100 SY
Number of Cores	3



Cross Sectional Area	2.5 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	50m
Control Cable Type	SY
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	13 AWG
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	12.6mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	EN 50525-2-51, IEC 60227-5
Core Strands	50/0.25 mm
Filler Material	Non-Wicking Filler
Fire Behaviour	Flame Retardant
Current Rating	26 A
Conductor Resistance	7.98 Ω /km
Maximum Operating Temperature	+80°C
Screen Type	Galvanised Steel Braid
Voltage Rating	450/750 V
Bedding Material	PVC
Conductor Material	Bare Copper
Earth Cable	Yes
Minimum Bend Radius	Fixed - 6 x D, Occasional Flexing - 20 x D
Oil Resistant	Yes
Minimum Operating Temperature	-40°C
Insulation Material	PVC

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com