



## Industrial Automation Products & Solutions



# Alpha Wire Ecogen Ecocable Mini Control Cable, 8 Cores, 0.38 mm<sup>2</sup>, ECO, Screened, 30m, Grey mPPE Sheath, 22 AWG

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 78338 SL005

## Overview

Alpha Wire Ecogen Ecocable Mini เป็นสายควบคุม ECO ขนาดกะทัดรัด 8 คอร์ ผลิตด้วยฉนวนและเปลือกหุ้ม mPPE ซึ่งสามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด และมีการชิลด์ด้วย foil and braid

## Features

- Number of Cores: 8
- Cross Sectional Area: 0.38 mm<sup>2</sup>
- Screened: Foil and Braid
- Length: 30m
- Sheath Material: mPPE (รีไซเคิลได้ทั้งหมด)
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Voltage Rating: 300 V
- Conductor Material: Tinned Copper
- Fire Behaviour: Halogen Free
- Drain Wire: Yes
- Outer Diameter: 5.54mm
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Minimum Bend Radius: 10 x Diameter
- Standards Met: CE, CSA, UL
- Core Strands: 19/0.16 mm

## Applications

- สายควบคุมสำหรับติดตั้งระบบที่ต้องการวัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมและสัญญาณที่ต้องการการชิลด์เพื่อลดสัญญาณรบกวน



## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด           |
|-------------------------------|----------------------|
| Series                        | Ecogen Ecocable Mini |
| Number of Cores               | 8                    |
| Cross Sectional Area          | 0.38 mm <sup>2</sup> |
| Screened/Unscreened           | Screened             |
| Length                        | 30m                  |
| Control Cable Type            | ECO                  |
| Sheath Colour                 | Grey                 |
| American Wire Gauge           | 22 AWG               |
| Outer Diameter                | 5.54mm               |
| Sheath Material               | mPPE                 |
| Standards Met                 | CE, CSA, UL          |
| Maximum Operating Temperature | +80°C                |
| Screen Type                   | Foil and Braid       |
| Drain Wire                    | Yes                  |
| Voltage Rating                | 300 V                |
| Minimum Bend Radius           | 10 x Diameter        |
| Fire Behaviour                | Halogen Free         |
| Minimum Operating Temperature | -40°C                |
| Conductor Material            | Tinned Copper        |
| Insulation Material           | MPPE                 |
| Core Strands                  | 19/0.16 mm           |



LINE OA

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution