



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens SIRIUS 3RU2 Thermal Overload Relay 1NO + 1NC, 5.5 → 8 A F.L.C, 8 A Contact Rating, 5.5 kW, 3P, SIRIUS

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RU2126-1HB0

Overview

Siemens SIRIUS Thermal Overload Relay รุ่น 3RU2126-1HB0 เป็นรีเลย์ป้องกันความร้อนสำหรับระบบ 3 ขั้ว (3P) รองรับช่วง FLC 5.5 → 8 A มี Contact Current Rating 8 A และ Power Rating 5.5 kW สำหรับการติดตั้งแบบตรงกับคอนแทคเตอร์

ข้อมูลระบุฟังก์ชันต่างๆ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์ ฟังก์ชันทดสอบ ปุ่มหยุด และสวิตช์เลือกสำหรับการรีเซ็ตด้วยมือ/อัตโนมัติ โดยรองรับการเชื่อมต่อแบบสกรูหรือแบบหนีบสปริง (ตามคำอธิบาย) สเปคระบุ Terminal Type เป็น Screw และมีพิสัยอุณหภูมิการใช้งานกว้าง -40°C ถึง +70°C

Features

- FLC Motor Rating: 5.5 - 8 A
- Contact Current Rating: 8 A
- Pole Configuration: 3P
- Series: SIRIUS 3RU2
- Mounting Style: Direct Contactor
- Power Rating: 5.5 kW
- Reset Method: Automatic, Manual
- Terminal Type: Screw (คำอธิบายระบุการเชื่อมต่อแบบสกรูหรือแบบหนีบสปริง)
- Number Of Auxiliary Contacts: 2
- Dimensions (LxWxD): 87mm x 45mm x 73mm
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +70°C
- Contact Voltage Rating: 690 V ac
- มีปุ่มทดสอบและตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์ (ตามคำอธิบาย)

Applications

- การป้องกันทางความร้อนสำหรับมอเตอร์ในช่วง FLC 5.5 - 8 A



- การใช้งานที่ต้องติดตั้งรีเลย์โดยตรงบนคอนแทคเตอร์ (Direct Contactor)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	5.5 - 8 A
Contact Current Rating	8 A
Range	SIRIUS
Pole Configuration	3P
Series	SIRIUS 3RU2
Mounting Style	Direct Contactor
Power Rating	5.5 kW
Normal State Configuration	NO/NC
Reset Method	Automatic, Manual
Terminal Type	Screw
Width	45mm
Number Of Auxiliary Contacts	2
Length	87mm
Depth	73mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Operating Temperature Range	-40 - +70 °C
Contact Voltage Rating	690 V ac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com