



LAPP

Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Control Cable, 3 Cores, 1.5 mm², Unscreened, 50m, Black TPE Sheath, 15 AWG

ผู้ผลิต	Lapp
รหัสสินค้า	0021929

OVERVIEW

Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 เป็นสายควบคุมงานหนัก 3 คอร์ ขนาด 1.5 mm² ยาว 50 เมตร ปกคลุม TPE สีดำ ออกแบบให้ทนต่อการเสียดสีและความเสียหายทางกล โดยระบุอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ -40°C ถึง +80°C และค่าแรงดัน 300 V, 500 V

ข้อมูลระบุว่าชุดนี้อยู่ในกลุ่มสายงานหนักที่ทนต่อการสึกหรอและการเสียดสี เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีการเสียดสีสูง มีสเปคเช่น Outer Diameter, วัสดุปกคลุม TPE, คอนดักเตอร์ทองแดง, มาตรฐาน CPR และการมี earth cable

FEATURES

- Series: ÖLFLEX ROBUST 210
- Number of Cores: 3
- Cross Sectional Area: 1.5 mm²
- Screened/Unscreened: Unscreened
- Length: 50m
- Cable Shape: Twisted Pair
- Sheath Colour: Black
- Sheath Material: TPE
- Outer Diameter: 6.8mm

- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Insulation Material: PP
- Conductor Material: Copper
- Minimum Bend Radius: 4 x D
- Voltage Rating: 300 V, 500 V
- American Wire Gauge: 15 AWG
- Earth Cable: Yes
- CPR Certification: Fca

APPLICATIONS

- งานอุตสาหกรรมที่มีการเสียดสีสูงและการใช้งานที่รุนแรง
- การเดินสายควบคุมในสายการผลิตที่ต้องการสายทนทาน

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	ÅLFLEX ROBUST 210
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	1.5 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	50m
Cable Shape	Twisted Pair
Sheath Colour	Black
CPR Certification	Fca
American Wire Gauge	15 AWG
Outer Diameter	6.8mm
Sheath Material	TPE
Minimum Operating Temperature	-40°C
Insulation Material	PP
Maximum Operating Temperature	+80°C

Earth Cable	Yes
Conductor Material	Copper
Minimum Bend Radius	4 x D
Voltage Rating	300 V, 500 V



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996

LINE OA @thsolution

Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน