



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 Control Cable, 3 Cores, 1 mm², YY, Unscreened, 100m, Grey LSZH Sheath, 17 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 1123067

Overview

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 สายควบคุมปลอดภัยโลเจน (LSZH) หน่วงการลุกไหม้
เหมาะสำหรับการใช้งานถาวรหรือไม่ต่อเนื่องทั้งในสภาพแห้งและเปียก
ให้ความปลอดภัยด้านการลุกไหม้และลดการเกิดควัน/ก๊าซกัดกร่อน

Features

- 3 แกน ขนาดหน้าตัด 1 mm² (17 AWG)
- ประเภทสายควบคุม YY
- Unscreened (ไม่มีกักรัดหน้าจ่อ)
- เปลือกถัก LSZH สีเทา
- ความยาวมาตรฐาน 100 m
- แรงดันใช้งาน 500 V
- ตัวนำทองแดงเปลือย (Bare Copper)
- มี Drain Wire
- การรับรอง CPR: Dca
- พฤติกรรมการลุกไหม้: Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen
- อุณหภูมิใช้งาน -40°C ถึง +80°C
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 mm และรัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ 4 x เส้นผ่านศูนย์กลาง
- มาตรฐานที่สอดคล้อง: CE, RoHS, UL

Applications

- สายควบคุมสำหรับการติดตั้งถาวรหรือไม่ต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมแห้งและเปียก
- งานที่ต้องการคุณสมบัติปลอดภัยโลเจนและหน่วงการลุกไหม้
- การเดินสายภายในอาคารหรือพื้นที่ที่มีข้อกำหนด CPR Dca



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	ÃLFLEX CLASSIC 130
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	1 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	100m
Control Cable Type	YY
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	17 AWG
CPR Certification	Dca
Outer Diameter	6mm
Sheath Material	LSZH
Standards Met	CE, RoHS, UL
Drain Wire	Yes
Voltage Rating	500 V
Conductor Material	Bare Copper
Minimum Bend Radius	4 x Diameter
Screen Type	Unscreened
Minimum Operating Temperature	-40°C
Fire Behaviour	Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Insulation Material	Zero Halogen
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution