



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 YY Control Cable, 7 Cores, 1.5 mm², YY, Unscreened, 50m, Grey PVC Sheath, 16 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 1119307

Overview

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 YY สายควบคุมสี่เทา 7 แกน ขนาด 1.5 mm² ยาว 50m ปลาย PVC ทนต่อน้ำมันและสารเคมี แบบไม่มีชีลด์ (Unscreened)

สายควบคุมรุ่นนี้ออกแบบสำหรับงานอัตโนมัติและการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงโดยให้ปลาย PVC ที่ทนต่อการสึกหรอ น้ำมัน และสารเคมี ข้อมูลทางไฟฟ้าและเชิงกลที่ระบุ เช่น กระแสไฟฟ้า 18 A แรงดัน 300/500 V และช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง +80°C ช่วยให้ประเมินการใช้งานได้ชัดเจน ข้อมูลรหัสมีการจัดที่ระบุช่วยกำหนดข้อจำกัดการติดตั้ง

Features

- 7 แกน (Number of Cores: 7)
- พื้นที่หน้าตัด 1.5 mm²
- Control Cable Type: YY
- Unscreened (ไม่มีชีลด์)
- ปลายวัสดุ PVC สี่เทา
- ความยาว 50 m
- AWG 16
- Outer diameter 8.9 mm
- Conductor: Copper
- Core strands: 30/0.25 mm
- Non-wicking filler
- Oil resistant
- Earth cable: Yes
- Current rating 18 A
- Voltage rating 300/500 V
- Minimum operating temperature -40°C, Maximum +80°C
- Minimum bend radius: Fixed - 4 x D, Occasional flexing - 10 x D
- Standards: CE, CPR Certification: Eca



Applications

- งานอัตโนมัติ
- งานที่ต้องการความทนทานของปลอกและการป้องกันจากสารเคมีและน้ำมัน
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงหรือมีการสีกหรือสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	LFLEX CLASSIC 110 YY
Number of Cores	7
Cross Sectional Area	1.5 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	50m
Control Cable Type	YY
Sheath Colour	Grey
CPR Certification	Eca
American Wire Gauge	16 AWG
Outer Diameter	8.9mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	CE
Earth Cable	Yes
Conductor Material	Copper
Minimum Bend Radius	Fixed - 4 x D Occasional flexing - 10 x D
Filler Material	Non-Wicking Filler
Current Rating	18 A
Conductor Resistance	13.5 Î©/km
Maximum Operating Temperature	+80°C
Voltage Rating	300/500 V
Core Strands	30/0.25 mm
Oil Resistant	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-40°C
Insulation Material	PVC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com