



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Straight Female; Male 5 way M12 to Straight 5 way M12 Sensor Actuator Cable, 500mm

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : T4162113005-001

Overview

สายสัญญาณ M12 A-code แบบตัวผู้ตรงไปยังตัวเมียตรง 5 พิน ยี่ห้อ TE Connectivity รุ่น T4162113005-001 ความยาวที่ระบุสำหรับชิ้นนี้คือ 500mm โดยคำอธิบายระบุว่า มีตัวเลือกตั้งแต่ 2 ถึง 5 ตำแหน่ง วัสดุแจ็คเก็ตเป็น PUR/PVC และมีทั้งแบบ Shielded และ non-shielded พร้อมระบุ Sheath Material เป็น Nylon

Features

- Series: T416
- Connector: M12 ถึง M12, Straight
- จำนวนพิน/Contacts: 5
- Connector Gender: Female; Male
- Coding: A
- Length: 500mm (รุ่นนี้)
- วัสดุแจ็คเก็ต: PUR/PVC (คำอธิบาย) และ Sheath Material ระบุเป็น Nylon
- Sheath Colour: Black
- Shielded & non-shielded เป็นตัวเลือก
- Cross Sectional Area: 0.34 mm²
- Current Rating: 4.0 A
- Voltage Rating: 60 V
- IP Rating: IP67
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Conductor Material: Copper
- Minimum Operating Temperature: -25.0 °C, -40.0 °C (ระบุสองค่า)
- Maximum Operating Temperature: 80.0 °C

Applications

- งานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการการเชื่อมต่อเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ด้วย M12



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	T416
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Sheath Material	Nylon
Sheath Colour	Black
Length	500mm
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Female; Male
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 2	M12
Connector 2 Number of Contacts	5
Connector 2 Orientation	Straight
Coding	A
Current Rating	4.0 A
Voltage Rating	60 V
IP Rating	IP67
American Wire Gauge	22 AWG
Minimum Operating Temperature	-25.0 °C, -40.0°C
Conductor Material	Copper
Maximum Operating Temperature	80.0°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
