



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Straight Male 4 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 877-1160

Overview

สายเชื่อมต่อ RS PRO M12 แบบตรง (Straight) Male 4 way ความยาว 5m สำหรับงานเซ็นเซอร์และระบบอัตโนมัติ

จากข้อมูลสินค้านี้เป็นสาย M12 แบบตรง ขนาด 4 คอร์ ความยาว 5m
ให้การเชื่อมต่อสำหรับเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์ตามมาตรฐาน M12 พร้อมค่าแรงดันที่ระบุเป็น 250 V และการป้องกัน IP67
แต่สายเป็นแบบ unshielded

Features

- Connector 1: M12, Male, Straight
- Number of Cores: 4
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- Sheath Material: PUR (สีดำ)
- Length: 5m
- Connector 2: Unterminated
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Voltage Rating: 250 V
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP67
- Outer Diameter: 4.8mm
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Operating Temperature Range: -25 - +75 °C

Applications

- เชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในระบบอัตโนมัติ
- การติดตั้งทั่วไปที่ต้องการขั้วต่อ M12 แบบตรง

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Colour	Black
Length	5m
Sheath Material	PUR
Connector 1	M12
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Gender	Male
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	250 V
IP Rating	IP67
Outer Diameter	4.8mm
Operating Temperature Range	-25 - +75 °C
Connector 1 Housing Gender	Male
Maximum Operating Temperature	+75°C
American Wire Gauge	24 AWG
Minimum Operating Temperature	-25°C
Cable Shape	Multicore



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
