



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Straight Male 4 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 174-7837

Overview

สาย RS PRO M12 ตัวผู้ตรง 4 ขั้ว ความยาว 2 เมตร ปลายสายเป็นแบบเปิด (Unterminated) พร้อมถ้วยน็อตแบบ Knurled และ Hexagonal combination nut สำหรับการยึดแน่น

Features

- ตัวเชื่อมต่อ: M12 ตัวผู้ แบบตรง 4 ขั้ว
- ปลายสาย: Unterminated (ปลายเปิด)
- จำนวนแกน: 4
- วัสดุปก: PUR สีดำ
- ไม่ชีลด์ (Unshielded)
- กระแสไฟฟ้า: 4 A
- แรงดันไฟฟ้า: 250 V ac/dc
- ระดับการป้องกัน: IP65, IP66K, IP67
- วัสดุตัวนำ: Copper
- ฉนวน: PVC
- ช่วงอุณหภูมิ: -25°C ถึง +85°C
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 15mm
- รองรับมาตรฐาน: cLus Certified, CSA, cULus, DIN VDE 0298-4, EN 60529, IEC 60664-1, UL
- ทนต่อน้ำมัน: Yes
- Minimum Bend Radius: 10 x 15 mm
- American Wire Gauge: 22 AWG
- รูปร่างสาย: Round

Applications

- การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ต้องการปลายสายเปิดเพื่อการต่อสายแบบกำหนดเอง
- ระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการระดับการป้องกัน IP65/IP66K/IP67



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Sheath Material	PUR
Sheath Colour	Black
Length	2m
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Male
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	250 V ac/dc
IP Rating	IP65, IP66K, IP67
Conductor Material	Copper
Operating Temperature Range	-25 - +85 °C
Insulation Material	PVC
Minimum Bend Radius	10 x 15 mm
American Wire Gauge	22 AWG
Outer Diameter	15mm
Connector 1 Housing Gender	Male
Minimum Operating Temperature	-25°C
Oil Resistant	Yes
Maximum Operating Temperature	+85°C
Standards Met	cLus Certified, CSA, cULus, DIN VDE 0298-4, EN 60529, IEC 60664-1, UL



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Cable Shape

Round



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com