



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Straight Male 3 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 154-7740

Overview

RS PRO สายต่อแบบตรง M12 เพศผู้ 3 ขา ยาว 5m สำหรับเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ ออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ในการติดตั้งสายการผลิต

สายมัลติคอร์ 3 แกน ขนาด 0.34 mm^2 (22 AWG) เปลือกทำจาก PUR สีเทา Outer diameter 4.6mm มีฉนวน PVC ระบุเป็น Unshielded ให้การป้องกันระดับ IP65/IP67 ทนต่อน้ำมัน อุณหภูมิใช้งาน -25 ถึง $+85^\circ\text{C}$ กระแสสูงสุด 4 A และแรงดัน 250 V ac/dc ปลายหนึ่งเป็นคอนเนคเตอร์ M12 ตรงเพศผู้ 3 พิน อีกด้านเป็นแบบไม่มีการต่อปลาย (Unterminated) ได้มาตรฐาน CSA, UL และมีคุณสมบัติ Flame Retardant

Features

- Number of Cores: 3
- Cross Sectional Area: 0.34 mm^2 (22 AWG)
- Length: 5m
- Connector 1: M12, Straight, Male, 3 contacts
- Connector 2: Unterminated
- Sheath Material: PUR (สีเทา)
- Insulation Material: PVC
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Voltage Rating: 250 V ac/dc
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP65, IP67
- Outer Diameter: 4.6mm
- Minimum Bend Radius: $10 \times 4.6 \text{ mm}$
- Oil Resistant: Yes
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Standards Met: CSA, UL
- Operating Temperature Range: $-25 - +85^\circ\text{C}$
- Cable Shape: Multicore



Applications

- การใช้งานเป็นสายเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์
- การติดตั้งในสายการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Sheath Colour	Grey
Sheath Material	PUR
Length	5m
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	3
Connector 1 Gender	Male
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	250 V ac/dc
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP67
Insulation Material	PVC
Minimum Bend Radius	10 x 4.6 mm
American Wire Gauge	22 AWG
Outer Diameter	4.6mm
Connector 1 Housing Gender	Male
Cable Shape	Multicore
Oil Resistant	Yes
Standards Met	CSA, UL



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+85°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Operating Temperature Range	-25 - +85 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com