



## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO Straight Female 4 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 174-7846

## Specifications

| คุณลักษณะ                      | รายละเอียด           |
|--------------------------------|----------------------|
| Cross Sectional Area           | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Number of Cores                | 4                    |
| Sheath Colour                  | Black                |
| Length                         | 2m                   |
| Sheath Material                | PUR                  |
| Connector 1 Number of Contacts | 4                    |
| Connector 1                    | M12                  |
| Connector 1 Gender             | Female               |
| Connector 1 Orientation        | Straight             |
| Connector 2                    | Unterminated         |
| Shielded/Unshielded            | Unshielded           |
| Voltage Rating                 | 250 V ac/dc          |
| Current Rating                 | 4 A                  |
| IP Rating                      | IP65, IP66K, IP67    |
| Minimum Operating Temperature  | -25°C                |
| Outer Diameter                 | 15mm                 |
| Cable Shape                    | Round                |
| Connector 1 Housing Gender     | Female               |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Operating Temperature Range   | -25 - +85 °C                                                          |
| Minimum Bend Radius           | 10 x 15 mm                                                            |
| Standards Met                 | cLus Certified, CSA, cULus, DIN VDE 0298-4, EN 60529, IEC 60664-1, UL |
| Oil Resistant                 | Yes                                                                   |
| Insulation Material           | PVC                                                                   |
| Conductor Material            | Copper                                                                |
| American Wire Gauge           | 22 AWG                                                                |
| Maximum Operating Temperature | +85°C                                                                 |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com