



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens SIRIUS 3RU2 Thermal Overload Relay 1NO + 1NC, 20 A F.L.C, 3 A Contact Rating, 3P, SIRIUS

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RU2136-4BB0

Overview

รีเลย์ป้องกันความร้อน Siemens SIRIUS 3RU2 รุ่น 3RU2136-4BB0 เป็น thermal overload relay แบบ 3 ขั้ว (3P) มีการติดต่อแบบ 1NO + 1NC, ออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบต่อกับคอนแทคเตอร์โดยตรง

อุปกรณ์นี้เป็นรีเลย์ป้องกันโอเวอร์โหลดเชิงความร้อนของซีรีส์ SIRIUS ระบุค่า F.L.C. ของมอเตอร์ที่ 20 A และการจัดอันดับกระแสติดต่อ 3 A ที่แรงดันการติดต่อสูงสุด 690 V AC การมีตัวเลือกการรีเซ็ตทั้งแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล รวมถึงปุ่มหยุดและสวิตช์เลือก รวมทั้งตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์ช่วยให้การติดตั้งและการตรวจสอบสถานะทำได้สะดวกในการใช้งานระบบควบคุมมอเตอร์และระบบป้องกัน

Features

- การกำหนดสถานะปกติ: 1NO + 1NC
- FLC Motor Rating: 20 A
- Contact Current Rating: 3 A
- Pole Configuration: 3P
- Reset Method: Automatic, Manual
- Terminal Type: Screw
- Mounting Style: Direct Contactor
- ขนาด (ก x ย x ล): 130mm x 55mm x 91.2mm
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง +70 °C
- Contact Voltage Rating: 690 V ac
- จำนวน Auxiliary Contacts: 2

Applications

- อุปกรณ์สำหรับการป้องกันโอเวอร์โหลดของมอเตอร์และวงจรควบคุมที่ต้องการรีเลย์ทางความร้อน
- การติดตั้งร่วมกับคอนแทคเตอร์ในระบบควบคุมอุตสาหกรรม



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	20 A
Contact Current Rating	3 A
Range	SIRIUS
Pole Configuration	3P
Series	SIRIUS 3RU2
Mounting Style	Direct Contactor
Normal State Configuration	1NO + 1NC
Terminal Type	Screw
Reset Method	Automatic, Manual
Width	130mm
Number Of Auxiliary Contacts	2
Length	55mm
Depth	91.2mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Operating Temperature Range	-40 - +70 °C
Contact Voltage Rating	690 V ac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com