



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Straight Female 5 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 174-7850

Overview

สาย M12 แบบตรง 5 พิน (female) ไปยังปลายสายแบบเปิด (unterminated) ความยาว 2m
เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม พร้อมน็อตผิวทูลและทกเหลี่ยมเพื่อการยึดที่แน่น

สาย M12 5 ขั้วรุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเชื่อมต่อแน่นหนาและทนต่อแรงสั่นสะเทือน มีระดับการป้องกัน IP65/IP66K/IP67 และทนอุณหภูมิได้สูงถึง +85°C
ซึ่งเหมาะกับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมทั่วไปรวมถึงสภาพที่มีการสัมผัสน้ำหรือสเปรย์

Features

- จำนวนแกน 5
- พื้นที่หน้าตัด 0.34 mm²
- ความยาว 2m
- สีปลอก ดำ
- ปลอกทำจาก PUR
- ขั้วต่อ M12, 5 พิน, Female, แบบตรง
- ปลายอีกด้านเป็น Unterminated
- ไม่เคลด (Unshielded)
- แรงดัน 125 V ac/dc
- กระแส 4 A
- IP Rating: IP65, IP66K, IP67
- รัศมีการดัดขั้นต่ำ: 10 x 15 mm
- AWG: 22 AWG
- รูปทรงสาย: Round
- ทนน้ำมัน: Yes
- มาตรฐานที่ระบุ: cLus Certified, CSA, cULus, DIN VDE 0298-4, EN 60529, IEC 60664-1, UL
- อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด +85°C
- ฉนวนเป็น PVC
- ตัวนำเป็นทองแดง
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15mm



Applications

- งานอุตสาหกรรมและการผลิต
- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์
- งานที่มีการสัมผัสน้ำมันหรือสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกัน IP65/66K/67

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	5
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Length	2m
Sheath Colour	Black
Sheath Material	PUR
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	125 V ac/dc
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP66K, IP67
Minimum Bend Radius	10 x 15 mm
American Wire Gauge	22 AWG
Cable Shape	Round
Oil Resistant	Yes
Standards Met	cLus Certified, CSA, cULus, DIN VDE 0298-4, EN 60529, IEC 60664-1, UL
Maximum Operating Temperature	+85°C
Insulation Material	PVC



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connector 1 Housing Gender	Female
Operating Temperature Range	-25 - +85 °C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Conductor Material	Copper
Outer Diameter	15mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com