



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Straight Female 4 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 154-7725

Overview

RS PRO Straight Female 4 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable ความยาว 5m (รุ่น 154-7725) — สายประกอบคอนเนคเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม โดยออกแบบสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Features

- แบรินด์: RS PRO, รุ่น: 154-7725
- Connector 1: M12, Orientation: Straight, Gender: Female, Contacts: 4
- Connector 2: Unterminated
- จำนวนแกนสาย (Number of Cores): 4
- พื้นที่หน้าตัด (Cross Sectional Area): 0.34 mm^2
- ความยาวสาย: 5m
- ปลอกสายทำจาก PUR, สีปลอก: Grey
- ไม่ป้องกันสัญญาณ (Unshielded)
- แรงดันไฟฟ้า: 250 V ac/dc, กระแสไฟฟ้า: 4 A
- มาตรฐานการป้องกัน: IP65, IP66K, IP67, IP68
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -25 ถึง $+85$ °C (Maximum Operating Temperature $+85$ °C, Minimum Operating Temperature -25 °C)
- วัสดุฉนวน: PVC, วัสดุตัวนำ: Copper
- ทนต่อน้ำมัน (Oil Resistant): Yes
- ขนาดเส้นลวด (Core Strands): 19/0.15 mm, จำนวนเส้นย่อย: 19
- Outer Diameter: 5mm, AWG: 22 AWG, Conductor Resistance: 60 Ω /km
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: CSA, cSAus, EN 60529, UL
- Fire Behaviour: Flame Retardant

Applications

- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสายการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม



Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|--------------------------------|--------------------------|
| Cross Sectional Area | 0.34 mm ² |
| Number of Cores | 4 |
| Sheath Colour | Grey |
| Length | 5m |
| Sheath Material | PUR |
| Connector 1 Number of Contacts | 4 |
| Connector 1 Gender | Female |
| Connector 1 Orientation | Straight |
| Connector 1 | M12 |
| Connector 2 | Unterminated |
| Shielded/Unshielded | Unshielded |
| Voltage Rating | 250 V ac/dc |
| Current Rating | 4 A |
| IP Rating | IP65, IP66K, IP67, IP68 |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Fire Behaviour | Flame Retardant |
| Insulation Material | PVC |
| Size of Strands | 0.15 mm |
| Minimum Bend Radius | 10 x 5 mm, 5 x 5 mm |
| Conductor Material | Copper |
| Oil Resistant | Yes |
| Cable Shape | Multicore |
| Maximum Operating Temperature | +85°C |
| Standards Met | CSA, cSAus, EN 60529, UL |
| Core Strands | 19/0.15 mm |
| Outer Diameter | 5mm |



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| American Wire Gauge | 22 AWG |
| Conductor Resistance | 60 $\hat{\Omega}$ /km |
| Connector 1 Housing Gender | Female |
| Operating Temperature Range | -25 - +85 °C |
| Number of Strands | 19 |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com