




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Right Angle Female 4 way M8 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 154-7712

Overview

RS PRO สาย M8 เพศเมียแบบมุมขวา 4 ขา ถึงปลายไม่เชื่อมต่อ ยาว 5 m ออกแบบสำหรับงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม วัสดุแจ็คเก็ตเป็น PUR สีเทา

สายรุ่นนี้เน้นการใช้งานเฉพาะด้านในภาคอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้วัสดุและมาตรฐานที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว พร้อมคุณสมบัติทนต่อน้ำมันและทนไฟบางส่วน รวมถึงช่วงอุณหภูมิในการใช้งานกว้าง

Features

- Connector 1: M8 เพศเมีย แบบมุมขวา (Right Angle)
- Connector 2: Unterminated (ปลายไม่เชื่อมต่อ)
- จำนวนแกน: 4
- พื้นที่หน้าตัด: 0.25 mm²
- Sheath Material: PUR (สี Grey)
- Length: 5 m
- Unshielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 30 V ac/dc
- IP Rating: IP65, IP66K, IP67, IP68
- Operating Temperature Range: -25 °C ถึง +85 °C
- Oil Resistant: Yes
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Outer Diameter: 4.8 mm
- Conductor Material: Copper; Insulation Material: PVC
- American Wire Gauge: 24 AWG

Applications

- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์ในสายการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม



- งานอัตโนมัติขึ้นทั่วไปในสภาพแวดล้อมที่มีไอน้ำหรือน้ำมัน
- การใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่นและทนต่อการเคลื่อนไหว

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Sheath Colour	Grey
Length	5m
Sheath Material	PUR
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M8
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	30 V ac/dc
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP66K, IP67, IP68
Conductor Material	Copper
Insulation Material	PVC
Size of Strands	0.15 mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Minimum Bend Radius	10 x 4.8 mm, 5 x 4.8 mm
Conductor Resistance	60 Ω/km
American Wire Gauge	24 AWG
Cable Shape	Multicore
Oil Resistant	Yes




บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Standards Met	CSA, cSAus, EN 60529, UL
Maximum Operating Temperature	+85°C
Outer Diameter	4.8mm
Operating Temperature Range	-25 - +85 °C
Core Strands	14/0.15 mm
Connector 1 Housing Gender	Female
Number of Strands	14



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com