



## Industrial Automation Products & Solutions



# RS PRO Straight Male 4 way M12 to Straight Female 4 way M12 Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 174-7874

## Overview

RS PRO สายต่อ M12 แบบตรง 4 ขั้ว ยาว 2m (รุ่น 174-7874) เป็นสายต่อสำหรับเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ แบบตัวผู้ M12 4 ขั้ว ไปยังตัวเมีย M12 4 ขั้ว พร้อมน็อตแบบ Knurled และหกเหลี่ยมเพื่อการเชื่อมต่อที่แน่นหนา

## Features

- จำนวนแกน: 4
- พื้นที่หน้าตัดต่อเส้น: 0.34 mm<sup>2</sup>
- วัสดุปลอก: PUR
- ความยาว: 2m
- สีปลอก: ดำ
- คอนเน็กเตอร์ด้าน 1: M12, Straight, Male, 4 contacts
- คอนเน็กเตอร์ด้าน 2: M12, Straight, Female, 4 contacts
- ไม่ชิลด์ (Unshielded)
- กระแสสูงสุด: 4 A
- แรงดันพิกัด: 250 V ac/dc
- ระดับการป้องกัน: IP65, IP66K, IP67
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -25°C ถึง +85°C
- ตัวนำ: ทองแดง (Copper)
- ทนต่อน้ำมัน: Yes
- มาตรฐานที่ผ่าน: cLus Certified, CSA, cULus, DIN VDE 0298-4, EN 60529, IEC 60664-1, UL
- Outer Diameter: 15mm
- Insulation Material: PVC
- รูปทรงสาย: Round

## Applications

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการการเชื่อมต่อแน่นหนา



## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.34 mm <sup>2</sup>
Number of Cores	4
Sheath Material	PUR
Length	2m
Sheath Colour	Black
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Gender	Male
Connector 1	M12
Connector 2 Number of Contacts	4
Connector 2 Gender	Female
Connector 2	M12
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Housing Gender	Male
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	250 V ac/dc
IP Rating	IP65, IP66K, IP67
Minimum Operating Temperature	-25°C
Conductor Material	Copper
Oil Resistant	Yes
Standards Met	cLus Certified, CSA, cULus, DIN VDE 0298-4, EN 60529, IEC 60664-1, UL
Maximum Operating Temperature	+85°C
Minimum Bend Radius	10 x 15 mm
American Wire Gauge	22 AWG



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Outer Diameter	15mm
Connector 1 Housing Gender	Male
Operating Temperature Range	-25 - +85 °C
Insulation Material	PVC
Cable Shape	Round



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com