



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Straight Female 5 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 300mm

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 144-7624

Overview

RS PRO สาย M12 แบบหัวต่อเมียตรง 5 ขา ถึงปลายสายแบบ Unterminated ความยาว 300mm เหมาะสำหรับการตัดต่อและติดตั้งที่ต้องการความยืดหยุ่นด้านความยาว

สายความยาวสั้น (300mm) พร้อมปลอกสายลอกมาให้ช่วยให้การตัดต่อและการต่อเข้ากับแผง/อุปกรณ์รวดเร็ว เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบกำหนดความยาวเองและระดับ IP67

Features

- หัวต่อ M12 Female Straight, 5 contacts
- ปลายสาย: Unterminated (พร้อมลอกเปลือกบางส่วน 100/200/300 mm ตามคำอธิบาย)
- Number of Cores: 5
- Cross Sectional Area: 0.34 mm^2 (22 AWG)
- Length: 300mm
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Voltage Rating: 60 V
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP67
- Maximum Operating Temperature: $+75^\circ\text{C}$
- Operating Temperature Range: $-25 - +75^\circ\text{C}$
- Conductor Material: CuZn

Applications

- การต่อสายแบบกำหนดความยาวเองภายในแผงหรืออุปกรณ์
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ต้องการ 5 ขาในระบบอัตโนมัติ

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	5
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Length	300mm
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	60 V
Current Rating	4 A
IP Rating	IP67
Maximum Operating Temperature	+75°C
Cable Shape	Multicore
Standards Met	CE, TUV Certified
Conductor Resistance	≤ 100 MΩ
American Wire Gauge	22 AWG
Connector 1 Housing Gender	Female
Operating Temperature Range	-25 - +75 °C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Conductor Material	CuZn



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com