



Industrial Automation Products & Solutions

Phoenix Contact Female 4 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1668124

Overview

สาย Sensor/Actuator จาก Phoenix Contact (รุ่น 1668124) ความยาว 5m คอนเนคเตอร์ M12 ตัวเมีย 4 ขา แบบตรง ปลายสายอีกด้านเป็น unterminated แจ็คเก็ต PUR สีดำ ระบุเป็น Shielded และรองรับกระแส 4 A, แรงดัน 250 V

สเปกให้รายละเอียดครบทั้งด้านไฟฟ้าและเชิงกล ได้แก่ 4-core ขนาด 0.34 mm^2 (22 AWG), กระแส 4 A, แรงดัน 250 V, IP65/IP68, ช่วงอุณหภูมิ -25 ถึง $+90^\circ\text{C}$, คอนดักเตอร์เป็น Bare Cu litz wires และความต้านทานคอนดักเตอร์ $58 \Omega/\text{km}$ พร้อมการรับรองมาตรฐาน cUL, cULus, EAC, UL — ข้อมูลทั้งหมดมาจากสเปกที่ให้ไว้

Features

- Series: SAC-4P- 5.0-PUR/M12FS
- จำนวนแกน: 4
- Cross Sectional Area: 0.34 mm^2
- American Wire Gauge: 22 AWG
- ความยาวสาย: 5m
- Connector 1: M12, Female, Straight, 4 contacts
- Connector 2: Unterminated
- Coding: A
- Shielded
- Sheath Material: Polyurethane (PUR), สีดำ
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 250 V
- IP Rating: IP65, IP68
- Operating Temperature Range: -25 to $+90^\circ\text{C}$
- Insulation Material: PP
- Conductor Material: Bare Cu litz wires
- Conductor Resistance: $58 \Omega/\text{km}$
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: cUL, cULus, EAC, UL



Applications

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในระบบอุตสาหกรรม
- การใช้งานที่ต้องการการป้องกัน IP65/IP68 และช่วงอุณหภูมิการทำงาน -25 ถึง +90°C
- การใช้งานที่ต้องการการประกันตามมาตรฐาน cUL, cULus, EAC, UL

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SAC-4P- 5.0-PUR/M12FS
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Length	5m
Sheath Material	Polyurethane PUR
Sheath Colour	Black
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielded/Unshielded	Shielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	250 V
IP Rating	IP65, IP68
Insulation Material	PP
Minimum Operating Temperature	-25°C
American Wire Gauge	22 AWG
Maximum Operating Temperature	+90°C
Operating Temperature Range	-25 - +90 °C
Connector 1 Housing Gender	Female
Conductor Material	Bare Cu litz wires
Conductor Resistance	58 Ω /km



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Standards Met

cUL, cULus, EAC, UL



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com