



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Straight Female 4 way M12 to Underminated Sensor Actuator Cable, 200mm

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : T4171110004-001

Overview

สาย TE Connectivity ชุดคอนเน็กเตอร์ M12 แบบตรง 4 พิน ไปยังปลายสายไม่ต่อ (underminated) ยาว 200 mm รุ่น T4171110004-001 ซีรีส์ T417 เหมาะกับการติดตั้งแบบ rear mounting/panel mount

ผลิตภัณฑ์จาก TE Connectivity ในซีรีส์ T417 ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อด้านหลังแผง (rear mounting) และการติดตั้งแบบ panel mount ให้ความสามารถในการจัดการพื้นที่ติดตั้งและการเชื่อมต่อที่เป็นระบบ พร้อมมาตรฐาน IEC และ UL ที่ระบุในสเปค

Features

- จำนวนแกน 4 cores
- Cross sectional area: 0.34 mm² (22 AWG)
- ปลอกวัสดุ PVC
- ความยาว 200 mm
- Connector 1: M12 female, straight, 4 contacts (Coding A)
- Connector 2: Underminated (ปลายสายไม่ต่อ)
- แบบ Unshielded (ไม่ชีลด์)
- Mounting Type: Panel Mount / Rear mounting
- Voltage Rating: 250 V ac/dc
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP67
- Operating Temperature Range: -40 to +85 °C
- Fire Behaviour: Self-extinguishing
- Conductor Material: Copper
- Standards: IEC 61076-2-101, UL, UL 94 V-0

Applications



- การติดตั้งคอนเน็กเตอร์บนแผง/ตู้ควบคุม (panel/rear mounting)
- เชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในระบบอุตสาหกรรมทั่วไป

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	T417
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Material	PVC
Length	200mm
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Female
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Mounting Type	Panel Mount
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	250 V ac/dc
Current Rating	4 A
IP Rating	IP67
Operating Temperature Range	-40 - +85 °C
Fire Behaviour	Self-extinguishing
Conductor Material	Copper
Connector 1 Housing Gender	Female
Minimum Operating Temperature	-40°C
Conductor Resistance	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
American Wire Gauge	22 AWG
Insulation Material	PVC



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Cable Shape	Multicore
Maximum Operating Temperature	+85°C
Standards Met	IEC 61076-2-101, UL, UL 94 V-0



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com