



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Straight Female 8 way M12 to Straight Male 8 way M12 Connector & Cable, 20m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : DSL-127SG20ME25KM0

Overview

สายเชื่อมต่อมาพร้อมคอนเนคเตอร์เพศเมียที่หัว A ตามมาตรฐาน M12 แบบ 8 pin ดีไซน์แบบตรง การมีคอนเนคเตอร์ M12 8 pin แบบตรงที่หัว A ช่วยให้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้พินจำนวนมากเป็นไปอย่างเรียบง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการส่งสัญญาณหรือพลังงานหลายช่องทางในข้อต่อเดียว

สายรุ่นนี้เป็นชุดสาย M12 แบบ 8 พิน ทั้งสองด้านเป็นแบบตรง ความยาว 20m เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการช่องสัญญาณจำนวนมากหรือการเชื่อมต่อที่ต้องการชีลด์ เนื่องจากระบุว่าเป็น Shielded และมีมาตรฐาน UL ที่เกี่ยวข้อง ควรสังเกตข้อมูลจำนวนแกนที่ระบุไว้เป็น 7 แกน แม้คอนเนคเตอร์จะมี 8 พิน

Features

- Series: DSL
- จำนวนแกน (Number of Cores): 7
- พื้นที่หน้าตัด: 0.25 mm²
- ความยาว: 20m
- วัสดุฉนวน: Polyurethane (PUR)
- สีฉนวน: Black
- Connector 1: M12, 8 contacts, Orientation: Straight, Gender: Female
- Connector 2: M12, 8 contacts, Orientation: Straight, Gender: Male
- Shielding: Shielded
- Voltage Rating: 30 V
- Current Rating: 2 A
- IP Rating: IP65, IP67
- Standards Met: UL
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Outer Diameter: 6mm
- Minimum Bend Radius: 60 mm
- Cable Shape: Round
- American Wire Gauge: 24



Applications

- เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ต้องการช่องสัญญาณ/พินจำนวนมาก เช่น เซ็นเซอร์มัลติพินหรืออุปกรณ์ควบคุม
- การเดินสายระยะยาวภายในพื้นที่การผลิตที่ต้องการshield

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	DSL
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	7
Sheath Colour	Black
Length	20m
Sheath Material	Polyurethane PUR
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Number of Contacts	8
Connector 1	M12
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 2	M12
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Number of Contacts	8
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Housing Gender	Male
Mounting Type	Plug-In
Shielding	Shielded
Shielded/Unshielded	Shielded
Voltage Rating	30 V
Current Rating	2 A
IP Rating	IP65, IP67
Standards Met	UL



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-25°C
Cable Shape	Round
Outer Diameter	6mm
Connector 1 Housing Gender	Female
American Wire Gauge	24
Minimum Bend Radius	60 mm
Operating Temperature Range	-25 - 80 °C
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com