



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Right Angle Female 5 way M12 to Underterminated Connector & Cable, 5m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : DOL-1205-W05MAC

Overview

Connecting Cable พร้อมคอนเน็กเตอร์หัว A เป็นคอนเน็กเตอร์ตัวเมีย M12 แบบ 5-pin แบบฉาก ยาว 5m ปลายอีกด้านเป็นแบบ unterminated มีชีททำจาก Polyurethane (PUR) สีดำ และเป็นแบบ Shielded มีการจัดพินรหัส A, กระแสสูงสุด 4 A, แรงดัน 60 V, ค่า IP65/IP67, เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.9mm และช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -25 ถึง +80 °C.

ตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ รูปแบบหัวฉากและการจัดพิน 5-pin รหัส A ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ ข้อมูลระบุว่าลดความเสี่ยงการต่อสายผิดและอำนวยความสะดวกในการติดตั้งในพื้นที่แคบ นอกจากนี้สายเป็นแบบ Shielded และใช้วัสดุชีทเป็น Polyurethane (PUR) โดยมีช่วงอุณหภูมิและระดับการป้องกันที่ระบุไว้

Features

- คอนเน็กเตอร์ 1: M12 ตัวเมีย (Female), 5 พิน, แบบฉาก, รหัส A
- คอนเน็กเตอร์ 2: Underterminated (ปลายสายยังไม่ได้ต่อคอนเน็กเตอร์)
- จำนวนแกน (Number of Cores): 5
- พื้นที่หน้าตัด: 0.34 mm²
- ชีทวัสดุ: Polyurethane (PUR), สีดำ
- การชีลด์: Shielded
- ความยาวสาย: 5m
- รูปร่างสาย: Round, เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.9mm
- กระแสไฟฟ้าสูงสุด: 4 A
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ: 60 V
- ระดับการป้องกัน: IP65, IP67
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -25 ถึง +80 °C
- การติดตั้ง: Plug-In

Applications



- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ตามที่ระบุในคำอธิบาย
- งานที่ต้องการสายยาว 5m และการต่อแบบปลายสายยังไม่ได้ต่อ (unterminated)
- การใช้งานที่ต้องการคอนเนกเตอร์ M12 5-pin รหัส A และการซิลด์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	DOL
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	5
Sheath Colour	Black
Sheath Material	Polyurethane PUR
Length	5m
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M12
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Mounting Type	Plug-In
Shielded/Unshielded	Shielded
Shielding	Shielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	60 V
IP Rating	IP65, IP67
Connector 1 Housing Gender	Female
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Cable Shape	Round
Outer Diameter	5.9mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Operating Temperature Range

-25 - 80 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com