



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Straight Female 3 way M8 to Straight Male 3 way M8 Sensor Actuator Cable, 1.5m

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1681923

Overview

ชุดสาย Phoenix Contact M8 ถึง M8 แบบ 3 ทาง ความยาว 1.5m สาย PUR halogen-free สีดำ ขั้วต่อแบบตรง (straight) ฝั่งเมียถึงฝ่ายชาย 3 ขา ที่ไม่ชิลด์

สายนี้ออกแบบมาสำหรับเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม มีการรับรอง IP65/IP67/IP68 ทนอุณหภูมิได้กว้าง ตั้งแต่ -40°C ถึง +80°C รองรับกระแส 4A และแรงดัน 300V ac วัสดุปลอกเป็น PUR ที่มีคุณสมบัติทนต่อน้ำมันและตัวนำเป็นลวดทองแดงเปลือยแบบลิตซ์

Features

- สาย PUR Halogen-free ความยาว 1.5m
- 3 คอร์ (3 cores), ขนาดหน้าตัด 0.25 mm²
- ตัวเชื่อมต่อ M8 ทั้งสองด้าน (Female ถึง Male) แบบ Straight
- Coding A, Unshielded
- IP Rating: IP65, IP67, IP68
- Voltage Rating 300 V ac, Current Rating 4 A
- Operating Temperature Range -40°C ถึง +80°C
- Outer Diameter 3.6mm, American Wire Gauge 24 AWG
- Fire Behaviour: Self-extinguishing
- Oil Resistant

Applications

- เชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์ในระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
- การใช้งานที่ต้องการสายทนทานต่อน้ำมันและอุณหภูมิสูง/ต่ำ

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SAC-3P-M 8MS/1.5-PUR/M 8FS
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	3
Length	1.5m
Sheath Colour	Black
Sheath Material	PUR
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Number of Contacts	3
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1	M8
Connector 2	M8
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Number of Contacts	3
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Housing Gender	Male
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Shielding	Unshielded
Voltage Rating	300 V ac
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP67, IP68
Maximum Operating Temperature	+80°C
American Wire Gauge	24 AWG
Connector 1 Housing Gender	Female
Outer Diameter	3.6mm
Operating Temperature Range	-40 - +80 °C
Conductor Resistance	78 Ω /km



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Insulation Material	PP
Fire Behaviour	Self-extinguishing
Minimum Operating Temperature	-40°C
Conductor Material	Bare Cu litz wires
Standards Met	UL
Oil Resistant	Yes
Minimum Bend Radius	18 (Fixed) mm, 36 (Flexible) mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com