



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Straight Female 4 way M8 to Straight Male 4 way M12 Sensor Actuator Cable, 1.5m

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 2273111-4

Overview

ชุดสายจาก TE Connectivity เป็นการเชื่อมต่อแบบ M8 ตัวเมียตรง 4 ทาง ไปยัง M12 ตัวผู้ตรง 4 ทาง ยาว 1.5m เหมาะสำหรับการแปลงและเชื่อมต่อระหว่างพอร์ตแมต M8 และ M12 ในระบบอัตโนมัติ

เป็นสายประกอบสำหรับเชื่อมต่อที่มั่นคงระหว่าง M8 และ M12 โดยให้สเปกด้านกระแส แรงดัน อุณหภูมิ และการป้องกันตามที่ระบุ

Features

- Number of Cores: 4
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- Sheath Material: PUR
- Length: 1.5m
- Sheath Colour: Black
- Connector 1: M8, Female, Straight, 4 contacts
- Connector 2: M12, Male, Straight, 4 contacts
- Coding: A
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 30 V ac/dc
- IP Rating: IP65, IP67
- Minimum Bend Radius: 44 mm
- Insulation Material: PP
- Operating Temperature Range: -40 - +80 °C
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Outer Diameter: 4.4mm
- Standards Met: CSA, ELV Compliant, EN 60529, RoHS Compliant, UL
- Cable Shape: Multicore



- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C

Applications

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์และระบบอัตโนมัติซึ่งต้องการการแปลง M8 → M12
- สภาพแวดล้อมที่ต้องการระดับการป้องกัน IP65/IP67 (ตามสเปค)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Sheath Material	PUR
Length	1.5m
Sheath Colour	Black
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M8
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 2 Housing Gender	Male
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2	M12
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Number of Contacts	4
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	30 V ac/dc
IP Rating	IP65, IP67
Minimum Bend Radius	44 mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Insulation Material	PP
Minimum Operating Temperature	-40°C
Connector 1 Housing Gender	Female
Operating Temperature Range	-40 - +80 °C
American Wire Gauge	24 AWG
Outer Diameter	4.4mm
Standards Met	CSA, ELV Compliant, EN 60529, RoHS Compliant, UL
Maximum Operating Temperature	+80°C
Cable Shape	Multicore



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com