



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Right Angle Female 4 way M12 to Connector & Cable, 1.5m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YG2A24-015UB4XLEAX

Overview

สายและคอนเน็กเตอร์ Sick รุ่น YG2A24-015UB4XLEAX เป็นชุดที่มีหัว A เป็น Female M12 4 พิน แบบ Right Angle (A-coded) และหัว B เป็น Flying leads ความยาว 1.5m ปลายสายเป็น Polyurethane (PUR) สีดำ พร้อมการชีลด์และมาตรฐานการป้องกัน IP65, IP66K, IP67

คำอธิบายระบุถึงความยืดหยุ่นในการติดตั้งระหว่างหัว M12 แบบมุมเฉียงและสายเปล่าสำหรับต่อเข้าระบบ สเปคให้ข้อมูลเชิงเทคนิคหลายรายการ เช่น ขนาดหน้าตัด 0.34 mm^2 (ระบุเป็น Cross Sectional Area), กระแส 4 A, แรงดัน 1.5 kV, ช่วงอุณหภูมิ -25 ถึง +80 °C, มาตรฐาน UL, ทนต่อน้ำมัน และ Flame Retardant

Features

- Series: YG2A24
- Number of Cores: 4
- Cross Sectional Area: 0.34 mm^2
- Sheath Material: Polyurethane (PUR)
- Sheath Colour: Black
- Length: 1.5m
- Connector 1: M12, Female, 4 contacts, Right Angle, A-coded
- Shielding: Shielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 1.5 kV
- IP Rating: IP65, IP66K, IP67
- Outer Diameter: 5.3mm
- American Wire Gauge: 22
- Minimum Bend Radius: 53 mm
- Operating Temperature Range: -25 - +80 °C
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Mounting Type: Plug-In
- Standards Met: UL
- Oil Resistant: Yes



- Cable Shape: Round

Applications

- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการการป้องกันระดับ IP65/IP66K/IP67 (ตามสเปคและคำอธิบาย)
- การติดตั้งที่ต้องการหัวคอนเน็กเตอร์มุมเฉียง (Right Angle) และสายสำหรับต่อเข้าระบบ (Flying leads)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	YG2A24
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Sheath Colour	Black
Length	1.5m
Sheath Material	Polyurethane PUR
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M12
Connector 1 Orientation	Right Angle
Coding	A
Mounting Type	Plug-In
Shielding	Shielded
Shielded/Unshielded	Shielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	1.5 kV
IP Rating	IP65, IP66K, IP67
Connector 1 Housing Gender	Female
Outer Diameter	5.3mm
American Wire Gauge	22



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Bend Radius	53 mm
Operating Temperature Range	-25 - 80 °C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Cable Shape	Round
Minimum Operating Temperature	-25°C
Standards Met	UL
Oil Resistant	Yes



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com