



## Industrial Automation Products & Solutions



### Sick Right Angle Female 8 way M12 to Unterminated Connector & Cable, 10m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YG2A18-100UA5XLEAX

## Overview

Sick YG2A18-100UA5XLEAX สายเชื่อมต่อ Right Angle Female M12 (8 ทาง) ถึง Unterminated ยาว 10m พร้อม locking plug แบบ screw connection และ locking nut Zinc die-cast เคลือบนิกเกิล

## Features

- Series: YG2A18
- Length: 10m
- Number of Cores: 8
- Connector 1: M12, Right Angle, Female, 8 contacts
- Connector 2: Unterminated
- Sheath Material: Polyurethane (PUR)
- Cross Sectional Area: 0.25 mm<sup>2</sup> (24 AWG)
- Current Rating: 2 A
- Voltage Rating: 30 V ac/dc
- IP Rating: IP65, IP66K, IP67
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +80°C
- Outer Diameter: 5.8mm
- Shielding: Unshielded
- Locking nut ผลิตจาก Zinc die-cast และเคลือบ nickel-plated (screw connection)

## Applications

- การเชื่อมต่อที่ต้องการการยึดแน่นและความคงทนทางกล (ตามคำอธิบายสินค้า)

## Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-----------|------------|
|           |            |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Series                         | YG2A18               |
| Cross Sectional Area           | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Number of Cores                | 8                    |
| Sheath Material                | Polyurethane PUR     |
| Length                         | 10m                  |
| Sheath Colour                  | Black                |
| Connector 1 Number of Contacts | 8                    |
| Connector 1 Orientation        | Right Angle          |
| Connector 1                    | M12                  |
| Connector 1 Gender             | Female               |
| Connector 2                    | Unterminated         |
| Coding                         | A                    |
| Shielded/Unshielded            | Unshielded           |
| Shielding                      | Unshielded           |
| Current Rating                 | 2 A                  |
| Voltage Rating                 | 30 V ac/dc           |
| IP Rating                      | IP65, IP66K, IP67    |
| Minimum Operating Temperature  | -25°C                |
| Maximum Operating Temperature  | +80°C                |
| Minimum Bend Radius            | 58 mm                |
| Outer Diameter                 | 5.8mm                |
| American Wire Gauge            | 24 AWG               |
| Operating Temperature Range    | -25 - 80 °C          |
| Connector 1 Housing Gender     | Female               |



### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. : 02-066-1996**

**LINE OA : @thsolution**



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

**LINE OA**  
@thsolution

**Website :** www.thsolution.com