



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Female 3 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YF2A13-020UB1XLEAX

Overview

สายเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ Sick รุ่น YF2A13-020UB1XLEAX ความยาว 2m (Female M12 ถึงปลายไม่ต่อสาย) ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อในโซนที่มี oils, coolants หรือ lubricants โดยให้ความต้านทานสูงต่อตัวกลางเหล่านี้

Features

- ยี่ห้อ: Sick
- รุ่น: YF2A13-020UB1XLEAX
- ชนิด: Female 3 way M12 to unterminated sensor actuator cable
- จำนวนแกน: 3
- พื้นที่หน้าตัด: 0.34 mm^2
- ความยาว: 2m
- วัสดุเปลือก: Polyurethane (PUR)
- สีเปลือก: ดำ
- หัวต่อ 1: M12, เพศ Female, 3 ขา
- หัวต่อ 2: Unterminated (ปลายไม่ต่อสาย)
- ไม่มีชีลด์: Unshielded
- กระแสไฟฟ้าสูงสุด: 4 A
- แรงดันไฟฟ้า: 250 V
- ระดับการป้องกัน: IP67
- รัศมีการงอขั้นต่ำ: 41 mm
- วัสดุฉนวน: PUR
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: $+80^\circ\text{C}$
- อุณหภูมิเหมาะสมขั้นต่ำ: -25°C
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 4.1 mm
- รูปทรงสาย: Multicore
- ทนต่อน้ำมัน: Yes
- มาตรฐาน AWG: 22 AWG



Applications

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์
- การติดตั้งในโซนที่มี oils, coolants หรือ lubricants (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Length	2m
Sheath Material	Polyurethane PUR
Sheath Colour	Black
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Number of Contacts	3
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	250 V
IP Rating	IP67
Minimum Bend Radius	41 mm
Insulation Material	PUR
Connector 1 Housing Gender	Female
Maximum Operating Temperature	+80°C
American Wire Gauge	22 AWG
Minimum Operating Temperature	-25°C
Outer Diameter	4.1mm
Cable Shape	Multicore
Oil Resistant	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com