



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO RSPROCR-31 Contactor, 110 V AC Coil, 1-Pole, 4 A, -, 3NO/1NC, 500 V

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 250-8852

Overview

RS PRO Contactor รุ่น RSPROCR-31 (รุ่น 250-8852) คอนแทคเตอร์แบบ electromechanical พร้อมขดลวดควบคุม 110 V AC, 1-pole, Contact Current Rating 4 A, Contact Voltage Rating 500 V และการกำหนดสถานะปกติเป็น 3NO/1NC

เป็นคอนแทคเตอร์แบบ electromechanical ที่ออกแบบสำหรับการควบคุมวงจรด้วยขดลวด 110VAC และให้ชุด auxiliary contacts 3NO/1NC (รวม 4 auxiliary contacts) เหมาะกับงานควบคุมในตู้ที่ต้องการการสวิตช์ด้วย coil 110V และการติดตั้งบน DIN rail

Features

- Coil Voltage: 110 V AC (110V 50/60Hz)
- Number of Poles: 1
- Contact Voltage Rating: 500 V
- Contact Current Rating: 4 A
- Function: Electromechanical
- Normal State Configuration: 3NO/1NC
- Number Of Auxiliary Contacts: 4
- Terminal Type: Screw
- Mounting Style: DIN rail
- Dimensions: 89mm x 36mm x 74mm
- Operating Temp: -25°C ถึง 60°C
- Range: RSPROCR-31

Applications

- การควบคุมวงจรในตู้คอนโทรลที่ใช้ขดลวด 110V AC
- การสวิตช์โหลดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันถึง 500V ภายใต้กระแสไม่เกิน 4A
- ใช้งานร่วมกับระบบอัตโนมัติหรือตู้ PLC ที่ต้องการสัญญาณสวิตช์



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	110 V AC
Number of Poles	1
Contact Voltage Rating	500 V
Contact Current Rating	4 A
Range	RSPROCR-31
Power Rating	-
Function	Electromechanical
Normal State Configuration	3NO/1NC
Number Of Auxiliary Contacts	4
Auxiliary Contact Configuration	3NO/1NC
Terminal Type	Screw
Length	89mm
Width	36mm
Depth	74mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Load Current	4A
Mounting Style	DIN rail
Maximum Operating Temperature	60°C
Control Voltage	110V 50/60Hz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com