



Industrial Automation Products & Solutions



Brad from Molex Right Angle Female 19 way M23 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 15m

ผู้ผลิต : Brad from Molex

รหัสสินค้า : 1200945031

Overview

Brad from Molex รุ่น 1200945031 เป็นสายสัญญาณแบบ M23 female มุมฉาก (Right Angle Female M23) เป็น single-ended moulded female cordset ยาว 15 m แฉกเกิดทำจาก PUR สีดำ มี 19 core (19 contacts) เป็นแบบ pigtail / unterminated ด้านหนึ่งเป็นคอนเนคเตอร์ M23 แบบมุมฉาก อีกด้านเป็นสายไม่ตัดปลาย (unterminated) ไม่เป็นสายชีลด์ (unshielded) ระดับการป้องกัน IP67 ค่ากระแส 6 A และแรงดัน 63 V ac/dc เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 11.43 mm ใช้วัสดุฉนวน TPU และตัวนำเป็น Copper Alloy

สายแบบ moulded M23 นี้ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณกับคอนเนคเตอร์ M23 อย่างรวดเร็วและลดความผิดพลาดจากการต่อสาย ด้วยปลายแบบ pigtail ช่วยให้ผู้ใช้สามารถต่อสายตามความต้องการได้ วัสดุ PUR แฉกเกิดและระดับ IP67 ระบุความทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอก ส่วนขนาดและ AWG (18 AWG, 22 AWG) ระบุความสามารถในการรองรับกระแส 6 A และแรงดัน 63 V

Features

- Series: 120094
- Number of Cores: 19
- Length: 15 m
- Sheath Material: PUR (สีดำ)
- Connector 1: M23, Female, 19 contacts, Right Angle
- Connector 2: Unterminated (pigtail)
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Voltage Rating: 63 V ac/dc
- Current Rating: 6 A
- IP Rating: IP67
- Insulation Material: TPU
- Outer Diameter: 11.43 mm
- American Wire Gauge: 18 AWG, 22 AWG
- Conductor Material: Copper Alloy



- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +90°C

Applications

- การเชื่อมต่อสัญญาณ M23 สำหรับงานเซนเซอร์หรือแอคชูเอเตอร์ในระบบอุตสาหกรรม
- การใช้งานที่ต้องการสาย pigtail เพื่อต่อสายปลายเปิดตามการติดตั้ง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	120094
Number of Cores	19
Sheath Colour	Black
Length	15m
Sheath Material	PUR
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Number of Contacts	19
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1	M23
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	63 V ac/dc
Current Rating	6 A
IP Rating	IP67
Insulation Material	TPU
Outer Diameter	11.43mm
Connector 1 Housing Gender	Female
American Wire Gauge	18 AWG, 22 AWG
Minimum Operating Temperature	-25°C
Operating Temperature Range	-25 - +90 °C
Conductor Material	Copper Alloy



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature | +90°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com