



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Female 4 way M12 to Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1419315

Overview

Phoenix Contact รุ่น 1419315 สาย Sensor/Actuator แบบ 4 พิน M12 เพียง 2 m ชิลด์แบบมีโล่ (Shielded) ระดับ IP67 พร้อมวัสดุฉนวน PUR และคุณสมบัติใช้งานในอุณหภูมิและมาตรฐานที่ระบุ

สายซีรีส์ SACCBP ระบุเป็นสาย 4-core, ขนาดหน้าตัด 0.34 mm^2 , 4 contacts M12 แบบ A-coding, มีการชิลด์ด้วย tinned copper braid, แรงดัน 250 V, กระแส 4 A, Outer Diameter 4.95 mm และระบุมาตรฐาน EAC และ IEC 61076-2-101 รวมทั้งคุณสมบัติ Oil Resistant และ Halogen Free ในสเปก

Features

- Series: SACCBP
- Number of Cores: 4
- Cross Sectional Area: 0.34 mm^2
- Length: 2 m
- Connector 1: M12 Female, 4 contacts, A-coding
- Shielded: Yes (Tinned Copper Braid)
- Sheath Material: PUR
- Voltage Rating: 250 V
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP67
- Outer Diameter: 4.95 mm
- Operating Temperature: Minimum -40°C (Fixed) / -25°C (Flexible), Maximum $+80^\circ\text{C}$
- Standards: EAC, IEC 61076-2-101
- Oil Resistant: Yes
- Fire Behaviour: Halogen Free
- Conductor Material: Bare Cu litz wires
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Minimum Bend Radius: 5 x D (Fixed), 10 x D (Flexible)
- Insulation Material: PUR
- Cable Shape: 4 Twisted Pair



- Conductor Resistance: 58 Ω /km

Applications

- เชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคทูเอเตอร์ที่ต้องการหัวต่อ M12 แบบ A-coding และการшилด์ (ข้อมูลจากคำอธิบายและสเปก)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SACCBP
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Length	2m
Sheath Material	PVC
Sheath Colour	Black/Grey
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	4
Coding	A
Mounting Type	Panel Mount
Shielded/Unshielded	Shielded
Shielding	Tinned Copper Braid
Voltage Rating	250 V
Current Rating	4 A
IP Rating	IP67
Conductor Resistance	58 Ω /km
Cable Shape	4 Twisted Pair
Minimum Bend Radius	5 x D (Fixed), 10 x D (Flexible)
Insulation Material	PUR
Connector 1 Housing Gender	Female
Conductor Material	Bare Cu litz wires



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

American Wire Gauge	22 AWG
Minimum Operating Temperature	-25 (Flexible) °C, -40 (Fixed) °C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Standards Met	EAC, IEC 61076-2-101
Oil Resistant	Yes
Outer Diameter	4.95mm
Fire Behaviour	Halogen Free



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com