



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Straight Male 4 way M8 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 1.5m

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 1-2273002-1

Overview

สายประกอบหัวต่อ M8 แบบ pigtail 4 ทาง เพศผู้ แบบตรง ยาว 1.5m หุ้มด้วย PUR สีดำ แต่ระบุวัสดุฉนวนภายในเป็น PVC ไม่ชีลด์ พร้อมระดับการป้องกัน IP65/IP67 กระแสไฟ 4 A แรงดัน 30 V ac/dc

สายจาก TE Connectivity ออกแบบเป็น pigtail connector สำหรับงานเซนเซอร์และระบบอัตโนมัติ ช่วยให้การต่อเชื่อมเป็นระเบียบและสะดวก ลดความยุ่งยากในการจัดสาย พร้อมสเปคสำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป (IP65/IP67, -30 ถึง +80°C)

Features

- Connector 1: Straight Male M8
- Connector 1 Number of Contacts: 4
- Connector 2: Unterminated (ปลายสายเปล่า)
- Number of Cores: 4
- Length: 1.5m
- Sheath Material: PUR, Sheath Colour: Black
- Insulation Material: PVC
- Unshielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 30 V ac/dc
- IP Rating: IP65, IP67
- Cross Sectional Area: 0.25 mm² (24 AWG)
- Operating Temperature Range: -30 ถึง +80 °C
- Minimum Bend Radius: 48 mm
- Outer Diameter: 4.8 mm
- Standards Met: CSA, EN 60529, RoHS, UL

Applications



- เชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในระบบอัตโนมัติ
- การใช้งานที่ต้องการการต่อสายแบบ pigtail เพื่อง่ายต่อการติดตั้ง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Length	1.5m
Sheath Colour	Black
Sheath Material	PUR
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1	M8
Connector 1 Gender	Male
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	30 V ac/dc
IP Rating	IP65, IP67
Standards Met	CSA, ELV Compliant, EN 60529, RoHS Compliant, UL
Cable Shape	Multicore
American Wire Gauge	24 AWG
Minimum Operating Temperature	-30°C
Minimum Bend Radius	48 mm
Connector 1 Housing Gender	Male
Insulation Material	PVC
Outer Diameter	4.8mm
Maximum Operating Temperature	+80°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Operating Temperature Range

-30 - +80 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com