



## Industrial Automation Products & Solutions



# SICK Straight Female 12 way M26 to Unterminated Connector & Cable, 30m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : DOL-0612G30M075KM0

## Overview

สายต่อพร้อมหัวต่อ female M26 แบบตรง 12 คอร์ ความยาว 30m แจ็คเก็ต PVC สีดำ ปลายสายเป็นแบบ unterminated (flying leads) ระดับการป้องกัน IP65

เป็นสายเชื่อมต่อแบบปลายลอยที่ออกแบบมาสำหรับการต่อเข้ากับระบบหลากหลายโดยไม่ต้องประกอบหัวต่อเพิ่ม มีแจ็คเก็ต PVC ให้การปกป้องภายนอก เหมาะกับงานที่ต้องการความยืดหยุ่นในการเดินสายและการเชื่อมต่อในระดับแรงดันต่ำตามค่าที่ระบุ (60 V) โดยสเปคระบุว่าเป็นสายไม่ชิลด์และรองรับกระแสสูงสุด 5 A

## Features

- จำนวนคอร์ 12 คอร์
- พื้นที่หน้าตัดคอร์ละ 0.75 mm<sup>2</sup> (19 AWG)
- ความยาวสาย 30 m
- แจ็คเก็ตทำจาก Polyvinyl Chloride (PVC) สีดำ
- หัวต่อ 1: M26 แบบตรง เพศหญิง 12 ขา
- หัวต่อ 2: Unterminated (ปลายลอย / flying leads)
- ไม่ชิลด์ (Unshielded)
- กระแสไฟฟ้สูงสุด 5 A
- แรงดันไฟฟ้า 60 V ac/dc
- ระดับการป้องกัน IP65
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -5 ถึง +80 °C
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 mm
- Coding: A

## Applications

- การเดินสายแบบปลายลอยเพื่อเชื่อมต่อกับระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่รองรับหัวต่อแบบ unterminated
- การเดินสายที่ต้องการความยืดหยุ่นและการต่อเข้ากับระบบหลากหลาย



## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	DOL
Number of Cores	12
Cross Sectional Area	0.75 mm <sup>2</sup>
Length	30m
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Sheath Colour	Black
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Number of Contacts	12
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1	M26
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Shielding	Unshielded
Current Rating	5 A
Voltage Rating	60 V ac/dc
IP Rating	IP65
Operating Temperature Range	-5 - 80 °C
American Wire Gauge	19 AWG
Connector 1 Housing Gender	Female
Minimum Operating Temperature	-5°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Outer Diameter	10mm

**Need a quotation or technical support?**

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA  
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com