



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Female 3 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YF2A13-050UB1XLEAX

Overview

Sick Female 3 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable ความยาว 5m ออกแบบให้ทนต่อน้ำมัน, ของหล่อเย็น และสารหล่อลื่น

Features

- จำนวนแกนไฟฟ้า (Number of Cores): 3
- พื้นที่หน้าตัด: 0.34 mm^2
- วัสดุเปลือกเคเบิล: Polyurethane (PUR)
- สีเปลือก: ดำ
- ความยาว: 5m
- หัวต่อด้านหนึ่ง: M12 (Female) 3 ขา
- หัวต่อด้านที่สอง: Unterminated (ปลายสายไม่ต่อหัว)
- ไม่ได้ป้องกันสัญญาณ (Unshielded)
- กระแสไฟฟ้าสูงสุด: 4 A
- แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: 250 V
- ระดับการป้องกัน: IP67
- รูปทรงสาย: Multicore
- ทนต่อน้ำมัน (Oil Resistant): Yes
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -25°C ถึง $+80^\circ\text{C}$
- ฉนวน: PUR
- รัศมีการดัดขั้นต่ำ: 41 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 4.1 mm
- มาตรฐานสาย (AWG): 22 AWG

Applications

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมัน ของหล่อเย็น หรือสารหล่อลื่น



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Sheath Material	Polyurethane PUR
Sheath Colour	Black
Length	5m
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	3
Connector 1 Gender	Female
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	250 V
IP Rating	IP67
Cable Shape	Multicore
Oil Resistant	Yes
Maximum Operating Temperature	+80°C
Connector 1 Housing Gender	Female
Minimum Operating Temperature	-25°C
Insulation Material	PUR
Minimum Bend Radius	41 mm
Outer Diameter	4.1mm
American Wire Gauge	22 AWG

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com